

Дизайнер Vladimir Teriokhin

**УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:** средний

**РАЗМЕРЫ:** Small, Medium, Large

**Окончательная окр. бюста:** 96.5 (106.5, 117) см, застегнут

**Окончательная длина:** 56 (57, 60) см от плеча

**Примечание:** Модель предназначена для самого маленького размера, с изменениями для больших размеров в скобках. Когда указано только одно значение, оно применяется ко всем размерам. Более легко следовать описанию, когда все цифры, касающиеся Вашего размера, до начала обвести карандашом.

#### **МАТЕРИАЛЫ:**

\*Country (Article #134).

100% акрил; размер

упаковки: 141.75 г/143 м

моток.



- 134-273 Lion Brand Country: Nantucket 1 (1, 2) мот. (A)
- 134-254 Lion Brand Country: Quarry 2 (2, 3) мот. (B)
- Lion Brand вязальные спицы разм. 15 (10 мм)
- Lion Brand разъемные маркеры для петель
- Lion Brand игла с большим ушком д/сшивания (наб. из 6)
- Дополнительно, 4 пуговицы Ø 28 мм

#### **ПЛОТНОСТЬ:**

9 петель и 14 рядов = 10 см лицевой глади (лиц. на ЛС, изн. на ИС).

Когда Ваш образец совпадет с указанной плотностью, Ваш проект примет размер, выбранный в описании, и перечисленных материалов будет достаточно. Размер спиц или крючка, требующийся в описании, основан на том, что использовал дизайнер, но Вы без труда можете подобрать спицы под персональный стиль вязания. Если Вам требуется меньше петель и рядов, чтобы подойти к данной плотности, используйте спицы меньшего размера; если больше, наоборот, спицы большего размера.

#### **ОБОЗНАЧЕНИЯ**

**kfb (прибавление петли):** Из одной петли вывязать две лицевые: одну - за переднюю стенку, другую - за заднюю - 1 п. прибавлена.

**k2tog:** провязать 2 петли вместе лицевой;

**p2tog:** провязать 2 петли вместе изнаночной;

**ЛС:** лицевая сторона;

**ИС:** изнаночная сторона

#### **ОБРАЗЕЦ ВЯЗКИ**

**Резинка 1 лиц, 1 изн. (выполнять на нечетном количестве петель)**

**Ряд 1:** 1 изн, \*1 лиц, 1 изн; повт. от \* до конца ряда.

**Ряд 2:** Лиц. – лицевыми петлями, изн. – изнаночными петлями.

Повторять 2-й ряд резинки 1 лиц, 1 изн.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. Кардиган вяжется одной деталью, начиная от воротника/передней части. Все петли провязывать до тех пор, пока полочки не достигнут необходимой ширины, затем закрыть петли с каждого бокового края и вязать центр. петли для спинки. Ряд закрытых петель сшить с боковыми краями спинки для обеих сторон кардигана.

2. Спинка кардигана имеет проймы, но полочек нет.

3. Когда Вы видите "– 12 п." (пример) в описании, это сообщается, сколько петель Вы будете иметь в конце данного ряда.



## КАРДИГАН

Пр. А, набрать 131 (137, 143)п.

**Ряд 1 (ЛС):** Снять 1-ю п., 6 лиц. для кромки платочным узором (лиц. кажд. ряд), вязать 1-й ряд резинки 1 лиц, 1 изн. до посл. 7 п, 7 лиц. платочным узором для кромки.

**Ряд 2:** Снять 1-ю п., 6 лиц, вязать резинкой 1 лиц, 1 изн. до посл. 7 п, 7 лиц.

**Ряды 3 и 4:** Повторить 2-й ряд.

**Ряд петлиц (ЛС):** Снять 1-ю п., 6 лиц, вязать резинку 1 лиц, 1 изн. до посл. 36 п., (накид, *p2tog*, вязать как установлено на 8 п.) 3 раза, накид, *k2tog*, лиц. до конца ряда.

Повторять 2-й ряд до высоты детали 11.5 см от начала, закончить рядом ИС.

**След. ряд (ЛС):** Снять 1-ю п., 6 лиц. плат. узора для кромки, вязать лиц. гладью (лиц. на ЛС, изн. на ИС) до посл. 7 п, 7 лиц. для плат. кромки.

Снимая 1-ю п. кажд. ряда, сохраняя первые и последние 7 п. плат. узора и остальные петли лиц. глади, вязать деталь до разм. 15 см от начала, закончить рядом ИС.

Перейти на пр. В и вязать, как установлено, деталь высотой 23 (25.5, 28) см от начала, закончить на ИС.

### Спинка

Закрыть 49 (51, 53)п. в начале след. 2-х р. – 33 (35, 37)п. в конце этого ряда.

Вязать лиц. гладью на остальных 33 (35, 37)п. высотой спинки 12.5 (14, 15) см от посл. закрытого ряда, закончить на ИС.

### Проймы

**Ряд с прибавлениями (ЛС):** 1 лиц, *kfb*, лиц. до посл. 2 п., *kfb*, 1 лиц. – 35 (37, 39)п.

Повторить ряд с прибавлениями в кажд. ряду ЛС еще два раза – 39 (41, 43)п. после сделанных прибавок.

Набрать 4 (5, 7)п. в начале след. 2-х р. для подмышки – 47 (51, 57)п.

Вязать прямо лиц. гладью (без прибавлений и убавлений) деталь разм. 30.5 см от посл. набранного ряда, закончить рядом ИС.

Начиная с 1-го ряда, вязать резинку из 1 лиц, 1 изн. высотой 7.5 см.

Закрыть петли.

### Окончание

Измерить и поместить маркер на расстоянии 18 (19, 20.5) см с кажд. боковой стороны спинки вдоль закрытого ряда края полочек для проймы (W и Y на схеме).

### Окантовка проймы

С ЛС, присоединив пр. В у подмышек (W или Y на схеме), подобрать 41 (45, 49) лиц. п., равномерно располагая вокруг проймы, закончить на противоположном конце, в месте W или Y.

Провязать резинкой 1 лиц, 1 изн. высотой 2.5 см.

Закрыть петли.

Повторить то же вокруг противоположной проймы.

Следуя схеме, сложить деталь, совместив W с W, X с X, Y с Y и Z с Z. Сшить боковые стороны спинки с закрытыми краями полочек. Сшить края закрытой окантовки проймы.

Заправить все концы.

