

## Top LANE LOOP TEE от OTHER LOOPS



Перевод исключительно для личного пользования.

LANE\_LOOP\_TEE – футболка свободного силуэта с рукавами реглан. Линии реглана и центральные панели рукавов выполнены резинкой. Панель реглана переда продолжается затем в виде вертикальной полосы резинки по бокам переда и образует интересный текстурный узор за счет выполняемых убавок.

Топ LANE\_LOOP\_TEE вяжется сверху вниз, без швов. Сначала выполняется планка горловины, затем укороченными рядами формируется росток, далее выполняется кокетка реглан. Панели линий реглана и панели по центру рукавов выполнены резинкой.

После окончания кокетки петли рукавов отделяются от корпуса. Корпус и рукава вяжутся круговыми рядами и заканчиваются полым шнуром. Для формирования нижнего края и небольшого удлинения спинки выполняется секция укороченных рядов.



**Размеры:** XS (S) M (L) XL (XXL).

**Для окружности бюста:** 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) см.

**Финальная окружность топа по линии груди:** 107 (113) 119 (125) 131 (137) см.

**Рекомендованный припуск на свободу облегания:** 20-25 см.

Это означает, что финальная окружность топа по линии груди должна быть больше на 20-25 см, чем окружность Вашего бюста.

**Длина (по центру спинки, не включая высоту планки горловины):** 53 (54) 55 (56) 57 (58) см.

**Пряжа:** Mohair+Wool, ONION Knit (50% шерсть, 50% мохер; 150 м в 50 г), 250 (300) 300 (350) 350 (400) г.

**ИЛИ**

1 нить Highland Wool, Isager (100% шерсть; 275 м в 50 г), 150 (150) 200 (200) 200 (250) г;

**ВМЕСТЕ С**

1 нить Silk Mohair, Isager (75% супер кид-мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г), 100 (100) 125 (125) 150 (150) г.

**Спицы и др. инструментарий:** круговые спицы **4 мм** с длиной лески 40 см, 60 см и 80-100 см; круговые спицы **3.5 мм** с длиной лески 40 см и 80-100 см; маркеры (12 шт.), держатели петель.

**Плотность вязания:** 20 п. x 26 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм, после стирки и блокировки образца.

*Обязательно свяжите образец, при необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.*

## **Аббревиатуры и сокращения:**

**ЛС / ИС** = лицевая сторона / изнаночная сторона

**п.** = петля

**лиц. / изн.** = лицевая п. / изнаночная п.

**М / Мнкр** = маркер / маркер начала кругового ряда

**ПМ** = поместить маркер

**сМ** = переснять маркер с левой спицы на правую

**Круг.Ряд** = круговой ряд

**п/р** = повернуть работу

## **Выполнение прибавок.**

**П1Л** = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

**П1П** = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

## **Выполнение убавок.**

**2 вм.лиц** = провязать 2 п. вместе лицевой. (*1 п. убавлена с наклоном вправо*)

**ссл/М** = модифицированная убавка *ссл*: 1 п. снять как лиц., снять следующую п. как изн., вставить кончик левой спицы в снятые петли слева направо и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку. (*1 п. убавлена с наклоном влево*)

## **Выполнение укороченных рядов.**

В данном проекте применяется техника **немецких укороченных рядов**.

*В лиц. рядах*: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть  
(это создаст двойную п.)

*В изн. рядах*: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть  
(это создаст двойную п.)

*Провязывание двойных петель*: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду.

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке

<https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

### Планка горловины.

Свободно наберите на круговые **спицы 3.5 мм** с длиной лески 40 см 114 (114) 120 (126) 138 (138) п. ПМнкр.

Вяжите **резинкой 2 x 1** (2 лиц, 1 изн) круговыми рядами на высоту планки 7 см.

Разместите **маркеры** для обозначения линий реглана и центральных панелей резинки на рукавах следующим образом:

8 п., **ПМ1** (= правый реглан спинки),

1 (1) 1 (1) 4 (4) п., **ПМ2**, 14 п., **ПМ3**, 1 (1) 1 (1) 4 (4) п., **ПМ4** (= правый рукав; 14 п. по центру между М2 и М3 – панель резинки),

8 п., **ПМ5** (= правый реглан переда),

25 (25) 28 (31) 31 (31) п., **ПМ6** (= перед),

8 п., **ПМ7** (= левый реглан переда),

1 (1) 1 (1) 4 (4) п., **ПМ8**, 14 п., **ПМ9**, 1 (1) 1 (1) 4 (4) п., **ПМ10** (= левый рукав; 14 п. по центру между М8 и М9 – панель резинки),

8 п., **ПМ11** (= левый реглан спинки),

25 (25) 28 (31) 31 (31) п. до **Мнкр/M12** (= спинка).

*Совет: для упрощения работы можно использовать маркеры разного цвета или формы для обозначения границ панелей резинки по центру рукава и для обозначения панелей резинки реглана.*

В следующем круговом ряду необходимо будет **закончить формирование двойной (подогнутой) планки горловины.**

Далее Вам нужно будет сложить планку пополам, изнаночной стороной внутрь, и соединить открытые петли на спицах вместе с петлями наборного ряда, провязывая их вместе лицевыми, а петли **панелей резинки реглана (по 8 п. для каждой линии реглана) и панелей центра рукавов (по 14 п. для каждого рукава)** необходимо будет **проводить вместе по рисунку резинки 2 x 1** (2 лиц, 1 изн). Будьте внимательны, следите, чтобы петли не перекручивались. Также проверяйте, чтобы этот ряд выполнялся достаточно свободно и не стягивал горловину.

Работайте следующим образом:

\*Поднимите 1 п. из наборного ряда на левую спицу и провяжите ее вместе с открытой петлей (2 вм.лиц); повторяйте от \* до конца круг.ряда (**петли панелей резинки реглана и панелей центра рукавов соединяйте в ритме резинки 2 x 1**).



## Кокетка.

Смените спицы на круговые **спицы 4 мм** с длиной лески 40 см (далее, при увеличении количества петель кокетки, меняйте спицы на спицы 4 мм с более длинной леской).

Выполните **секцию укороченных рядов** (немецких укороченных рядов) для формирования линии горловины. Петли панелей резинки линий реглана и центра рукавов вяжите в ритме резинки 2 х 1, как установлено ранее, остальные петли – лицевой гладью.

Работайте следующим образом:

**Ряд 1 (ЛС):** вяжите, как установлено, до 1 п. после М1, п/р.

**Ряд 2 (ИС):** вяжите, как установлено, до 1 п. после М10, п/р.

**Ряд 3 (ЛС):** вяжите, как установлено, до 1 п. после М3, п/р.

**Ряд 4 (ИС):** вяжите, как установлено, до 1 п. после М8, п/р.

**Ряд 5 (ЛС):** вяжите, как установлено, до 2 п. после М5, п/р.

**Ряд 6 (ИС):** вяжите, как установлено, до 2 п. после М6, п/р.

**Ряд 7 (ЛС):** вяжите, как установлено, до Мнкр (= М12).

Далее Вы будете вязать круговыми рядами и выполнять **прибавки** для формирования кокетки реглана.

Петли панелей линий реглана и панелей центра рукавов провязывайте, как и прежде, в ритме резинки 2 х 1, остальные петли – лицевыми.

Работайте следующим образом.

**Круг.Ряд 1:** вяжите, как установлено, до М1, сМ, **П1Л**, вяжите до М4, **П1П**, сМ,

вяжите до М5, сМ, **П1Л**, вяжите до М6, **П1П**, сМ,

вяжите до М7, сМ, **П1Л**, вяжите до М10, **П1П**, сМ,

вяжите до М11, сМ, **П1Л**, вяжите до М12, **П1П**.

**Круг.Ряд 2:** вяжите, как установлено (без прибавок).

*Прибавлено 8 п.; = 122 (122) 128 (134) 146 (146) п.*

Повторяйте **Круг.Ряды 1 и 2** еще 30 (32) 33 (35) 36 (38) раз(а).

= 362 (378) 392 (414) 434 (450) п.



## **Корпус топа.**

В начале этой секции Вам необходимо будет отделить петли рукавов от корпуса и поместить их на держатели петель. Далее Вы будете вязать корпус топа круговыми рядами, лицевой гладью, продолжая вязать панели резинки реглана переда, как было установлено ранее (в ритме резинки 2 x 1) и формируя уже вертикальную панель.

Работайте следующим образом:

Вяжите лиц. п. до M1, поместите 78 (82) 84 (88) 96 (100) п. правого рукава (петли между M1 и M4) на держатель петель.

Петельным способом (Backwards Loop Cast On) наберите новые 4 (6) 8 (6) 10 (12) п. для подреза.

Далее вяжите резинкой 2 x 1 до M5, затем лиц. п. по петлям переда до M6, затем резинкой 2 x 1 до M7.

Поместите 78 (82) 84 (88) 96 (100) п. левого рукава (между M7 и M10) на держатель петель.

Петельным способом (Backwards Loop Cast On) наберите новые 4 (6) 8 (6) 10 (12) п. для подреза.

Затем вяжите лиц. п. по до M12.

= 214 (226) 240 (250) 262 (274) п. корпуса.

Удалите M1, M10, M11 и M12.

**M4** теперь – новый **Мнкр.**

Вяжите корпус топа круговыми рядами, как установлено: в ритме резинки 2 x 1 между маркерами M4 и M5 и между маркерами M6 и M7, остальные петли корпуса вяжите лицевыми.

**В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ** выполняйте **убавки** каждые 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) см

всего 7 (7) 7 (7) 7 (7) раз.

= 200 (212) 226 (236) 248 (260) п.

**Убавки** выполняйте следующим образом:

**2 вм.лиц.** после M5 и **ссл/M** перед M6

(= 2 п. убавлено)

Вяжите таким образом до достижения длины топа 49 (50) 51 (52) 53 (54) см, измеряя по центру спинки без учета высоты планки горловины.



Выполните **секцию укороченных рядов** для формирования небольшого удлинения спинки.

Работайте следующим образом.

**Ряд 1 (ЛС):** п/р.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до 1 п. перед M7, п/р.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до 9 (10) 11 (10) 11 (12) п. перед предыдущей ДП, п/р.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до 9 (10) 11 (10) 11 (12) п. перед предыдущей ДП, п/р.

Повторите **Ряды 3 и 4** еще 3 (3) 3 (4) 4 (4) раза.

Вяжите лиц. п. до М4.

Выполните 1 круг.ряд, как установлено ранее (ДП петли провязывайте как одну петлю).

Далее петли корпуса будут закрываться **полым шнуром на 3 п., спицами 3.5 мм.**

При выполнении полого шнура следите, чтобы край получался не слишком растянутым и свободным.

Работайте следующим образом: \*1 лиц, снять п. обратно на левую спицу перекрученной (как при наборе петель методом Knitted Cast On); повторите от \* еще 2 раза.

Далее закрывайте петли следующим образом: \*2 лиц, 2 вм.лиц. за заднюю стенку, снимите 3 п. обратно на левую спицу; повторяйте от \* до тех пор, пока не будут закрыты все петли круг.ряда. На спице останется 3 петли полого шнура. Сшейте концы полого шнура.

## **Рукава.**

Перенесите петли рукава на круговые **спицы 4 мм** с длиной лески 40 см.

Поднимите и провяжите лицевыми 4 (6) 8 (6) 10 (12) п. из набранных для подреза петель.

= 82 (88) 92 (94) 106 (112) п.

ПМнкр в центр поднятых петель.

Вяжите круговыми рядами, как установлено (проводяя петли панели центра рукава в ритме резинки 2 х 1, остальные петли лицевыми), до достижения длины рукава 11 (12) 13 (14) 15 (16) см от подреза.

Закройте петли рукава **полым шнуром на 3 п., спицами 3.5 мм,** по инструкции для закрытия петель корпуса.

Второй рукав вяжите аналогично.

## **Окончание работы.**

Заправьте все концы нитей. Постирайте топ и заблокируйте его по размерам.