



Размеры, пряжа, инструменты

Весь жакет связан полустолбиками с накидом (ПСН). Изделие состоит из 4 частей: спинки с привязанными к ней передними полочками, воротника и рукавов. Работа начинается со спинки. Она имеет прямоугольную форму.

Передние полочки тоже прямоугольной формы привязываются к спинке, после чего вяжутся рукава снизу вверх с прибавками – 2 полустолбика с накидом в один полустолбик нижнего ряда. Чтобы прибавки были незаметными, а полотно получилось аккуратным, полустолбики для прибавок вяжутся за переднюю и заднюю стенку петли нижнего полустолбика.

Воротник прямоугольной формы вяжется без прибавок и убавок. Для удобного счета петель и рядов при работе с меховой пряжей используются маркеры или контрастная нить.

Узор вязания жакета двухсторонний. Изнаночной стороной будет та, по которой вы выполните швы для сборки.

Модель на фото связана из супертолстой пряжи (65 м/100 г) крючком № 9.

Плотность вязания: 6.5 полустолбиков с накидом (ширина) x 5.75 рядов = 10 см.
Описание представлено для 9 размеров: XS(S, M, L, XL)(2XL, 3XL, 4XL, 5XL).

Обхват груди по самой выступающей точке: 76(86, 96, 106, 117)(127, 137, 147, 158) см.

Ширина спинки: 46(52, 56, 62, 66)(71, 78, 83, 89) см.

Высота проймы рукава: 18(18, 19, 20, 21)(23, 24, 25, 27) см.

Длина рукава: 40(41, 41, 41, 43)(43, 45, 47, 47) см.

Длина жакета: 42(43, 45, 47, 49)(49, 52, 54, 56) см.

Расход пряжи: 6(7, 8, 8, 9)(10, 11, 12, 13) мотков по 100 г.

Описание вязания жакета

Вяжем спинку и полочки.

Набираем цепочку из 31(35, 37, 41, 44)(48, 52, 55, 59) петель.

Ряд 1: ПСН во вторую петлю цепочки, ПСН в каждую петлю до конца, поворачиваем работу – 30(34, 36, 40, 43)(47, 51, 54, 58) ПСН.

Ряд 2: 1 вп подъема, ПСН до конца ряда, поворачиваем работу – 30(34, 36, 40, 43)(47, 51, 54, 58) ПСН.

Повторяя ряд 2 до тех пор, пока общее количество рядов от наборного ряда не составит 24(25, 26, 27, 28)(29, 30, 31, 32).

Не обрывая нить переходим к вязанию полочки.

Ряд 1: 1 вп подъема, 12(14, 15, 17, 18)(20, 22, 23, 25) ПСН, поворачиваем работу – 12(14, 15, 17, 18)(20, 22, 23, 25) ПСН.

Ряд 2: 1 вп подъема, ПСН до конца ряда, поворачиваем работу – 12(14, 15, 17, 18)(20, 22, 23, 25) ПСН.

Повторяя ряд 2 до тех пор, пока общее количество рядов полочки не составит 24(25, 26, 27, 28)(29, 30, 31, 32).

Обрываем нить.

Аналогично вяжем вторую полочку.

Вяжем рукава.

Для размеров XS(S, M, L, XL)

Набираем цепочку из 19(19, 20, 21, 21) вп.

Ряд 1: ПСН во вторую петлю цепочки, ПСН в каждую петлю до конца, поворачиваем работу – 18(18, 19, 20, 20) ПСН.

Ряды 2-6: 1 вп подъема, ПСН до конца ряда, поворачиваем работу – 18(18, 19, 20, 20) ПСН.

Ряд 7: 1 вп подъема, 2 ПСН в ПСН нижнего ряжа, ПСН в каждый следующий ПСН, 2 ПСН в последний ПСН нижнего ряда, поворачиваем работу – 20(20, 21, 22, 22) ПСН.

Повторяем ряды 2-7, пока высота рукава не составит 40(41, 41, 41, 43) см. Приблизительно это 23(24, 24, 24, 25) рядов. Обрываем нить.

Для размеров (2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

Набираем цепочку из (23, 23, 24, 26) вп.

Ряд 1: ПСН во вторую петлю цепочки, ПСН в каждую петлю до конца, поворачиваем работу – (22, 22, 23, 25) ПСН.

Ряды 2-5: 1 вп подъема, ПСН до конца ряда, поворачиваем работу – (22, 22, 23, 25) ПСН.

Ряд 6: 1 вп подъема, 2 ПСН в ПСН нижнего ряжа, ПСН в каждый следующий ПСН, 2 ПСН в последний ПСН нижнего ряда, поворачиваем работу – (24, 24, 25, 27) ПСН.

Повторяем ряды 2-6, пока высота рукава не составит (43, 45, 47, 47) см. Приблизительно это (25, 26, 27, 27) рядов. Обрываем нить.

Для всех размеров.

Складываем рукава пополам и выполняем швы.

Вяжем воротник.

Набираем цепочку из 37(37, 37, 39, 39)(41, 41, 43, 43) вп.

Ряд 1: ПСН во вторую петлю цепочки, ПСН в каждую петлю до конца, поворачиваем работу – 36(36, 36, 38, 38)(40, 40, 42, 42) ПСН.

Ряд 2: 1 вп подъема, ПСН до конца ряда, поворачиваем работу – 36(36, 36, 38, 38)(40, 40, 42, 42) ПСН.

Повторяем ряд 2 до тех пор, пока общее количество рядов воротника не составит 6(6, 6, 6, 7)(7, 7, 8, 8).

Чтобы обеспечить корректную посадку воротника, выполняем боковые швы спинки и полочек, вшиваем рукава, находим центральные точки спинки и воротника, соединяем их маркерами или приметочной нитью. Далее воротник приметывается по пройме вдоль левой и правой полочки от центра вниз. Перед

выполнением финишных швов воротника проверяем его посадку и равномерное расположение краев.

