

СЕРО-ГОЛУБОЙ ЛЕТНИЙ ТОП С УЗКИМИ ДОРОЖКАМИ ИЗ СНЯТЫХ ПЕТЕЛЬ.

Лаконичный летний топ с высокими боковыми разрезами хорош и соло, и в многослойном комплекте



Размеры: 36/38, 40/42 и 44/46

Размеры российские: 42/44, 46/48 и 50/52

Вам потребуется: 300 (350 - 400) г серо-голубой пряжи Lana Grossa Classico (100% хлопка, 110 м/50 г); спицы № 4.

Техника вязания.

Узор из снятых петель:

1-й (изн.) ряд: * 1 лиц., 1 изн., повторять от *, 1 лиц.

2-й (лиц.) ряд: * 1 изн., 1 п. снять, нить за работой, повторять от *, 1 изн.

1-й и 2-й ряды повторять.

Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли. Выполнять двойные кром. петли.

Двойные кромочные петли:

Изнаночный ряд: 1-ю и последнюю петлю снимать, нить перед работой, 2-ю и предпоследнюю петлю вязать изнаночной.

Лицевой ряд: 1-ю и последнюю петлю вязать лицевой, 2-ю и предпоследнюю петли снимать, нить за работой.

Двойные кром. петли следует выполнять до плеча.

Выделенные убавления:

правый край – двойная кром., 2 изн., 2 п. провязать вместе лиц., 1 накид:

левый край – 1 накид, протяжка (1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её сквозь снятую петлю), 2 п. вместе изнаночной, двойная кром.

В изнаночных рядах накиды вязать изнаночными.

Выделенные прибавления:

правый край, лицевой ряд – двойные кром., 6 п. узора из снятых петель, из 1 изн.

вывязать 1 изн. и 1 лиц. скрещ., 1 протяжка, 1 накид;

левый край, лицевой ряд – 1 накид, 2 п. вместе лиц., из 1 изн. вывязать 1 лиц. скрещ. и 1 изн., 6 п. узора из снятых петель, двойная кром.

В изнаночных рядах накиды вязать изнаночными.

Плотность вязания, лицевая гладь: 20 п. и 25 р. = 10 x 10 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Спинка: на спицы № 4 набрать 63 (71 - 79) п. и в 1-м (изн.) ряду распределить петли следующим образом: двойная кром., 7 п. узора из снятых петель, 45 (53 - 61) п. лицевой глади, 7 п. узора из снятых петель, двойная кром. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон в каждом 2-м ряду 25 x 1 п., выполняя выделенные прибавления = 113 (121 - 129) п. Затем на всех петлях вязать лицевой гладью, с обеих сторон выполнять двойные кром. Через 30 см от начала работы для планок рукавов вязать следующим образом: кром., 7 п. узора из снятых петель, 95 (103 - 111) п. лицевой глади, 7 п. узора из снятых петель, двойная кром. Через 21 (22 - 23) см от начала планок для плечевых скосов закрыть с обеих сторон 1 x 4 п., затем в каждом 2-м ряду 5 x 4 п. Через 6 рядов от начала плечевых скосов для выреза горловины закрыть средние 35 п., затем в каждом 2-м ряду убавить по краям выреза 2 x 2 п. Через 55 см от начала работы закрыть оставшиеся 11 (15 - 19) п. каждого плеча.

Перед: на спицы № 4 набрать 63 (71 - 79) п. и в 1-м (изн.) ряду распределить петли следующим образом: двойная кром., 7 п. узора из снятых петель, 20 (24 - 28) п. лицевой глади, 5 п. узора из снятых петель, 20 (24 - 28) п. лицевой глади, 7 п. узора из снятых петель, двойная кром. Далее вязать, как спинку. Через 30 (31 - 32) см от начала работы выполнять V-образный вырез следующим образом: вязать до 5 п. узора из снятых петель, 1 изн., 2 п. снять на вспом. спицу за работой, след. 2 п. вязать двойной кром., затем 2 п. со вспом. спицы: из 1-й п. вывязать 2 лиц. и далее эти 2 п. выполнять двойной кром., 2-ю п. со вспом. спицы выполнить изн., закончить ряд. Правую половину переда отложить. Вязать на петлях левой половины переда = 57 (61 - 65) п. Для скоса выреза убавить с левой стороны в каждом 2-м ряду 19 x 1 п., выполняя выделенные убавления = 38 (42 - 46) п. В следующем лицевом ряду набрать с левой стороны для планки 1 x 4 п. = 42 (46 - 50) п. В следующем изнаночном ряду 1-ю–7-ю п. вязать для планки следующим образом: двойная кром., 5 п., узора из снятых петель. Плечевой скос с правой стороны выполнить, как на спинке. Через 55 (56 - 57) см от начала работы набрать к оставшимся 7 п. планки выреза горловины с правой стороны 1 п. в качестве кром. = 8 п. Связать ещё 12 см и петли отложить. Правую половину переда закончить симметрично.

Сборка: выполнить плечевые швы. Отложенные 8 п. планок выреза горловины соединить между собой петельным швом. Пришить планку к вырезу горловины спинки. Выполнить боковые швы.