

Связав компенсирующую вставку спинки, вяжем лицевой ряд, поднимая петлю с обкрутом на правом рукаве и переходим к вязанию компенсирующих вставок (треугольников) переда.

Вяжем компенсирующий треугольник правого рукава / переда аналогично компенсирующим треугольникам спинки и затем компенсирующий треугольник переда / левого рукава.

Переходный ряд отмечен на схеме 6 красной стрелкой. Обратите внимание на то, что высота компенсирующих вставок спинки и переда разная. По спинке - 7,8 см, по переду - 3,8 см.

Связав последнюю группу частичного вязания второй части левого рукава, следует провязать 1 изнаночный ряд до линии реглана правого рукава, повернуть вязание и продолжить вязать перед и спинку по кругу. Этот ряд (закрывающий) вяжется для того, чтобы по середине переда не было некрасивого перехода от частичного вязания, на схеме отмечен голубой линией, стрелка показывает направление вязания.

ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Провязать петли переда, снять петли рукава вместе с петлями ЛР на сменную леску с концевиками или дополнительную нить, набрать 11 петель на боковую вставку и подрез проймы, провязать петли спинки, снять петли рукава вместе с петлями ЛР на сменную леску с концевиками, набрать 11 петель на боковую вставку и подрез проймы.

Далее вязать основное полотно лицевой гладью, вывязывая нижнюю часть ластовицы рукава по схеме 7.

Отметить маркером условную боковую линию и вязать, убавляя на линии бокового шва по 1 петле с обеих сторон 1 раз в 10 ряду и 3 раза в 16 ряду.

Через 25 рядов от подреза связать нагрудную вытачку на петлях переда частичным вязанием (4 группы по 8 петель).

Высота основного полотна от подреза по середине переда 53 см, по вертикали по линии бока - 46 см.

Далее связать планку основного полотна (см. ниже)

РУКАВ С ЦЕЛЬНОВЯЗАННОЙ ЛАСТОВИЦЕЙ

Отметить маркерами условную линию плечевого шва.

Перевести отложенные петли левого рукава на спицы с леской.

Набрать 7 петель по краю левой боковой вставки (подреза), начиная от её середины, провязать отложенные петли рукава, набрать 6 петель по краю левой боковой вставки (подреза).

Далее вязать по кругу лицевой гладью, выполняя убавления в соответствии со схемой 7 для формирования верхней части ластовицы.

Отметить маркером центральную петлю ластовицы, как условную линию бокового шва. Вязать, убавляя в каждом 7 ряду по 1 петле с обеих сторон от условной линии шва, 8 раз (56 рядов от закрытия ластовицы). Провязать ещё один ряд.

Перейти на спицы 3,5 мм и вязать манжету рукава по кругу по схеме 2, совместив центр схемы с условной линией плеча.

Убавить во второй полосе жаккарда 2 петли у боковой линии.

Далее форма манжеты образуется за счёт смены спиц от 3,5 мм до 3,0 мм с шагом 0,25 мм. Переход к спицам 3,25 мм производится в 25-м ряду схемы рукава, к спицам 3,0 мм - в 52-м ряду схемы, однотонная бейка рукава вяжется на спицах 2,75 мм.

Закончив выполнять жаккардовую манжету, связать однотонную бейку рукава: 3 ряда платочной вязки, 2 ряда полрой резинки аналогично планке основного полотна. Петли закрыть иглой.

Правый рукав вяжется аналогично, в зеркальном отображении.