



***Кардиган***  
***САНДРА***



### **СПИНКА**

Набрать цепочку из 124 ВП и 1 ВП для подъема (далее все ряды начинаются с петли подъема, указывать ее не буду)

1 ряд: 124 ССсН

2 ряд: 15 СС, 109 ССсН = 124 п. (далее будут указано общее количество петель)

3 ряд: прибавить 1 петлю в верхней части полотна (СБН, ССсН в эту же петлю) = 125 петель

Далее вязать с прибавками в верхней части в каждом третьем ряду

СОВЕТ: если у Вас небольшой опыт вязания, возьмите за правило пересчитывать петли примерно в каждом пятом-седьмом ряду, так как петли могут теряться, и вы сможете своевременно обнаружить ошибку

Вязать до достижения ширины полотна 20см (в представленном расчете 45 рядов = 23 рельефных полосы, в ряду 139 петель), начать вязание выреза горловины. Для удобства счет рядов начинаем заново. В первом ряду оставляем непрвязанными шесть петель, две крайние петли провязываем вместе (убавка), во втором и третьем рядах выполняем убавки по одной петле = 130 петель. Далее вязать без убавок до необходимой ширины выреза горловины (21см = рядов, 24 рельефных полосы, 49 рядов), при этом в 47 и 48 рядах выполнить прибавки по одной петле, 49 ряд закончить прибавкой, набрать цепочку из 6 ВП и 1 ВП для подъема (снова получаем 139 петель в ряду).

Начинаем вязание плечевого скоса, для этого выполняем убавки в каждом третьем ряду. Вязать 45 рядов. Для аккуратного бокового шва вяжем соединительные столбики по лицевой стороне примерно до начала проймы (лучше немного больше, лишнее распустим), оставить нить для сшивания.

### **ПРАВАЯ ПОЛОЧКА**

Вязать по 43 ряд так же, как спинку (на одну рельефную полосу меньше, она будет связана после укороченных рядов выреза горловины). Получилось 22 рельефные полосы. Начинаем вязать укороченными рядами с шагом шесть петель. Всего 10 рельефных полос для выреза горловины (остается 78 петель). Поверх укороченных рядов вязать одну рельефную полосу с прибавкой в последнем ряду = 139 петель. Закончить вязание. Нить можно не обрывать, от того же мотка будем вязать планку.

### **ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА**

Набрать цепочку из 139 ВП и 1 ВП для подъема, убавка в начале ряда = 138 петель (вяжем симметрично, т.е. если в последний ряд закончили прибавкой, то и начинаем вторую деталь с убавки)

### **РУКАВ**

Распределение рельефных полос: 8 полос до начала скоса, 14 для центральной части, 8 полос после скоса.

Набрать 120 ВП и 1 ВП для подъёма. 1 ряд: 120 ССсН. 2 ряд: 15 СС (резинка), 105 ССсН. Далее вязать ещё 14 рядов, выполняя прибавки по одной петле в каждом третьем ряду (8 рельефных полос). С 17 ряда (девятая рельефная полоса) начинаем вязать скос укороченными рядами с шагом 6 петель. Всего 9 ступенек (остается 62 петли). Поверх скоса вяжем ряд по всей длине полотна = 131 петля.

Всего 14 рельефных полос для центральной части (если длины недостаточно, можно продолжить вязание с прибавками, у меня 12 прибавок = 132 петли, крайняя прибавка между 18 и 19 полосами). Отмечаем середину полотна, симметрично выполняем убавки по одной петле в каждом третьем ряду (первая убавка между 30 и 31 полосами). В 45 ряду начинаем вязать скос. Для этого вяжем на 62 петлях и оставляем непровязанными 69 петель, вяжем укороченными рядами с шагом 6 петель 18 рядов (9 рельефных полос). Далее вязать 15 по всей длине полотна с убавками в верхней части (8 рельефных полос). Заключительный 16й ряд вязать соединительными столбиками

### **СБОРКА**

Выполнить плечевые швы соединительными столбиками, при этом следим, чтобы рельефные дорожки деталей переда и спинки совпадали по лицевой стороне. Вшить рукава. Выполнить планку соединительными столбиками (20-26 рядов, в зависимости от желаемой ширины планки, крючок лучше взять на половину номера больше). На правой полочке выполнить три-четыре отверстия для пуговиц