

Топ LANE LOOP TEE *om OTHER LOOPS*



LANE_LOOP_TEE – футболка свободного силуэта с рукавами реглан. Линии реглана и центральные панели рукавов выполнены резинкой. Панель реглана переда продолжается затем в виде вертикальной полосы резинки по бокам переда и образует интересный текстурный узор за счет выполняемых убавок.

Топ LANE_LOOP_TEE вяжется сверху вниз, без швов. Сначала выполняется планка горловины, затем укороченными рядами формируется росток, далее выполняется кокетка реглан. Панели линий реглана и панели по центру рукавов выполнены резинкой.

После окончания кокетки петли рукавов отделяются от корпуса. Корпус и рукава вяжутся круговыми рядами и заканчиваются полым шнуром. Для формирования нижнего края и небольшого удлинения спинки выполняется секция укороченных рядов.



Размеры: XS (S) M (L) XL (XXL).

Для окружности бюста: 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) см.

Финальная окружность топа по линии груди: 107 (113) 119 (125) 131 (137) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: 20-25 см.

Это означает, что финальная окружность топа по линии груди должна быть больше на 20-25 см, чем окружность Вашего бюста.

Длина (по центру спинки, не включая высоту планки горловины): 53 (54) 55 (56) 57 (58) см.

Пряжа: Mohair+Wool, ONION Knit (50% шерсть, 50% мохер; 150 м в 50 г), 250 (300) 300 (350) 350 (400) г.

ИЛИ

1 нить Highland Wool, Isager (100% шерсть; 275 м в 50 г), 150 (150) 200 (200) 200 (250) г;

ВМЕСТЕ С

1 нить Silk Mohair, Isager (75% супер кид-мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г), 100 (100) 125 (125) 150 (150) г.

Спицы и др. инструментарий: круговые спицы **4 мм** с длиной лески 40 см, 60 см и 80-100 см; круговые спицы **3.5 мм** с длиной лески 40 см и 80-100 см; маркеры (12 шт.), держатели петель.

Плотность вязания: 20 п. x 26 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм, после стирки и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец, при необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

Выполнение прибавок.

ПЛЛ = *прибавить 1 п. с наклоном влево*: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

ППП = *прибавить 1 п. с наклоном вправо*: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

Выполнение убавок.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой. (*1 п. убавлена с наклоном вправо*)

ssl/М = *модифицированная убавка ssl*: 1 п. снять как лиц., снять следующую п. как изн., вставить кончик левой спицы в снятые петли слева направо и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку. (*1 п. убавлена с наклоном влево*)

Выполнение укороченных рядов.

В данном проекте применяется техника **немецких укороченных рядов**.

В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п.)

В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п.)

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду.

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке

<https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Планка горловины.

Свободно наберите на круговые *спицы 3.5 мм* с длиной лески 40 см 114 (114) 120 (126) 138 (138) п.

ПМнкр.

Вяжите *резинкой 2 x 1* (2 лиц, 1 изн) круговыми рядами на высоту планки 7 см.

Разместите *маркеры* для обозначения линий реглана и центральных панелей резинки на рукавах следующим образом:

8 п., **ПМ1** (= правый реглан спинки),

1 (1) 1 (1) 4 (4) п., **ПМ2**, 14 п., **ПМ3**, 1 (1) 1 (1) 4 (4) п., **ПМ4** (= правый рукав; 14 п. по центру между М2 и М3 – панель резинки),

8 п., **ПМ5** (= правый реглан переда),

25 (25) 28 (31) 31 (31) п., **ПМ6** (= перед),

8 п., **ПМ7** (= левый реглан переда),

1 (1) 1 (1) 4 (4) п., **ПМ8**, 14 п., **ПМ9**, 1 (1) 1 (1) 4 (4) п., **ПМ10** (= левый рукав; 14 п. по центру между М8 и М9 – панель резинки),

8 п., **ПМ11** (= левый реглан спинки),

25 (25) 28 (31) 31 (31) п. до **Мнкр/М12** (= спинка).

Совет: для упрощения работы можно использовать маркеры разного цвета или формы для обозначения границ панелей резинки по центру рукава и для обозначения панелей резинки реглана.

В следующем круговом ряду необходимо будет **закончить формирование двойной (подогнутой) планки горловины.**

Далее Вам нужно будет сложить планку пополам, изнаночной стороной внутрь, и соединить открытые петли на спицах вместе с петлями наборного ряда, провязывая их вместе лицевыми, а петли **панелей резинки реглана (по 8 п. для каждой линии реглана) и панелей центра рукавов (по 14 п. для каждого рукава)** необходимо будет **провязывать вместе по рисунку резинки 2 x 1** (2 лиц, 1 изн). Будьте внимательны, следите, чтобы петли не перекручивались. Также проверяйте, чтобы этот ряд выполнялся достаточно свободно и не стягивал горловину.

Работайте следующим образом:

*Поднимите 1 п. из наборного ряда на левую спицу и провяжите ее вместе с открытой петлей (2 вм.лиц); повторяйте от * до конца круг.ряда

(петли панелей резинки реглана и панелей центра рукавов соединяйте в ритме резинки 2 x 1).



Кокетка.

Смените спицы на круговые *спицы 4 мм* с длиной лески 40 см (далее, при увеличении количества петель кокетки, меняйте спицы на спицы 4 мм с более длинной леской).

Выполните *секцию укороченных рядов* (немецких укороченных рядов) для формирования линии горловины. Петли панелей резинки линий реглана и центра рукавов вяжите в ритме резинки 2 x 1, как установлено ранее, остальные петли – лицевой гладью.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): вяжите, как установлено, до 1 п. после М1, п/р.

Ряд 2 (ИС): вяжите, как установлено, до 1 п. после М10, п/р.

Ряд 3 (ЛС): вяжите, как установлено, до 1 п. после М3, п/р.

Ряд 4 (ИС): вяжите, как установлено, до 1 п. после М8, п/р.

Ряд 5 (ЛС): вяжите, как установлено, до 2 п. после М5, п/р.

Ряд 6 (ИС): вяжите, как установлено, до 2 п. после М6, п/р.

Ряд 7 (ЛС): вяжите, как установлено, до Мнкp (= М12).

Далее Вы будете вязать круговыми рядами и выполнять *прибавки* для формирования кокетки реглан.

Петли панелей линий реглана и панелей центра рукавов провязывайте, как и прежде, в ритме резинки 2 x 1, остальные петли – лицевыми.

Работайте следующим образом.

Круг.Ряд 1: вяжите, как установлено, до М1, сМ, П1Л, вяжите до М4, П1П, сМ,

вяжите до М5, сМ, П1Л, вяжите до М6, П1П, сМ,

вяжите до М7, сМ, П1Л, вяжите до М10, П1П, сМ,

вяжите до М11, сМ, П1Л, вяжите до М12, П1П.

Круг.Ряд 2: вяжите, как установлено (без прибавок).

Прибавлено 8 п.; = 122 (122) 128 (134) 146 (146) п.

Повторяйте **Круг.Ряды 1 и 2** еще 30 (32) 33 (35) 36 (38) раз(а).

= 362 (378) 392 (414) 434 (450) п.



Корпус топа.

В начале этой секции Вам необходимо будет отделить петли рукавов от корпуса и поместить их на держатели петель. Далее Вы будете вязать корпус топа круговыми рядами, лицевой гладью, продолжая вязать панели резинки реглана переда, как было установлено ранее (в ритме резинки 2 х 1) и формируя уже вертикальную панель.

Работайте следующим образом:

Вяжите лиц. п. до М1, поместите 78 (82) 84 (88) 96 (100) п. правого рукава (петли между М1 и М4) на держатель петель.

Петельным способом (Backwards Loop Cast On) наберите новые 4 (6) 8 (6) 10 (12) п. для подреза.

Далее вяжите резинкой 2 х 1 до М5, затем лиц. п. по петлям переда до М6, затем резинкой 2 х 1 до М7.

Поместите 78 (82) 84 (88) 96 (100) п. левого рукава (между М7 и М10) на держатель петель.

Петельным способом (Backwards Loop Cast On) наберите новые 4 (6) 8 (6) 10 (12) п. для подреза.

Затем вяжите лиц. п. по до М12.

= 214 (226) 240 (250) 262 (274) п. корпуса.

Удалите М1, М10, М11 и М12.

М4 теперь – новый **Мкр.**

Вяжите корпус топа круговыми рядами, как установлено: в ритме резинки 2 х 1 между маркерами М4 и М5 и между маркерами М6 и М7, остальные петли корпуса вяжите лицевыми.

В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ выполняйте **убавки**

каждые 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) см

всего 7 (7) 7 (7) 7 (7) раз.

= 200 (212) 226 (236) 248 (260) п.

Убавки выполняйте следующим образом:

2 в.лиц. после М5 и **ссл/М** перед М6

(= 2 п. убавлено)

Вяжите таким образом до достижения длины топа 49 (50) 51 (52) 53 (54) см, измеряя по центру спинки без учета высоты планки горловины.

Выполните **секцию укороченных рядов** для формирования небольшого удлинения спинки.

Работайте следующим образом.

Ряд 1 (ЛС): п/р.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до 1 п. перед М7, п/р.



Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до 9 (10) 11 (10) 11 (12) п. перед предыдущей ДП, п/р.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до 9 (10) 11 (10) 11 (12) п. перед предыдущей ДП, п/р.

Повторите **Ряды 3 и 4** еще 3 (3) 3 (4) 4 (4) раза.

Вяжите лиц. п. до М4.

Выполните 1 кругряд, как установлено ранее (ДП петли провязывайте как одну петлю).

Далее петли корпуса будут закрываться *полым шнуром на 3 п., спицами 3.5 мм.*

При выполнении полого шнура следите, чтобы край получался не слишком растянутым и свободным.

Работайте следующим образом: *1 лиц, снять п. обратно на левую спицу перекрученной (как при наборе петель методом Knitted Cast On); повторите от * еще 2 раза.

Далее закрывайте петли следующим образом: *2 лиц, 2 вм.лиц. за заднюю стенку, снимите 3 п. обратно на левую спицу; повторяйте от * до тех пор, пока не будут закрыты все петли кругряда. На спице останется 3 петли полого шнура. Сшейте концы полого шнура.

Рукава.

Перенесите петли рукава на круговые *спицы 4 мм* с длиной лески 40 см.

Поднимите и провяжите лицевыми 4 (6) 8 (6) 10 (12) п. из набранных для подреза петель.

= 82 (88) 92 (94) 106 (112) п.

ПМнкр в центр поднятых петель.

Вяжите круговыми рядами, как установлено (провязывая петли панели центра рукава в ритме резинки 2 х 1, остальные петли лицевыми), до достижения длины рукава 11 (12) 13 (14) 15 (16) см от подреза.

Закройте петли рукава *полым шнуром на 3 п., спицами 3.5 мм*, по инструкции для закрытия петель корпуса.

Второй рукав вяжите аналогично.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Постирайте топ и заблокируйте его по размерам.