

**САРАФАН И
БАНТИК ДЛЯ
ЗАЙКИ
ОПИСАНИЕ
ВЯЗАНИЯ
КРЮЧКОМ**



Автор Евгения Юницкая

Необходимые материалы:

- 1) Крючок 2 мм
- 2) Пряжа

Я использовала пряжу YarnArt Jeans №61, на такой сарафан у меня ушло примерно 19 гр пряжи

- 3) Игла (для пришивания пуговки)
- 4) 1 маленькая пуговка примерно 7 мм

Основные обозначения:

- вп - воздушная петля
- сбн - столбик без накида
- ССН - столбик с накидом

Если у вас возникнут вопросы в процессе вязания, не стесняйтесь обратиться ко мне, я с радостью помогу!

Мой Ютуб канал➔



Мой Яндекс Дзен➔



Вконтакте➔



ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

Начинаем вязание с пояса, набираем 5 вп

1-34 ряды вяжем поворотными рядами полупетлями (соединительными петлями) за задние стенки петли, начиная со второй петли от крючка, 4 полупетли, 1 вп подъема, деталь развернуть (34 ряда)

35 ряд Вывязываем петельку для пуговки 1 полупетля, 3 вп (2 петли пропустить), 1 полупетля



Пояс у юбочки и бретельки вяжутся одним способом. Можно посмотреть в видео по ссылке <https://youtu.be/IbxL8Geab5A>



В этом видео я показываю, как набираю ССН, чтобы вязать тело юбочки <https://youtu.be/0kxQjlLS57k>



Разворачиваем деталь горизонтально и теперь по краю будем набирать ССН, тем самым вывязывая тело юбки (юбочка вяжется поворотными рядами).

1 ряд 2 вп подъема, 34 пр ССН (68 петель)

2 ряд 2 вп подъема, 68 пр ССН (136 петель)

3-7 ряд 2 вп подъема, 136 ССН (5 рядов)

Петлю затянуть, нить отрезать и спрятать.



1 ряд



2 ряд



7 ряд

Вяжем бретельки (2 детали)

Оставляем кончик нити подлиннее, для того, чтобы потом было удобно пришивать бретельку к юбке.

Набираем 4 вп

1-20 ряд вяжем поворотными рядами полупетлями (соединительными петлями) за задние стенки петли, начиная со второй петли от крючка, 3 полупетли, 1 вп подъема, деталь развернуть (20 рядов)

Петлю затянуть, отрезать, оставив нить для пришивания к юбке

Пришиваем бретельки к юбке



Бантик

Набираем 8 вп

1-32 ряд вяжем поворотными рядами полупетлями (соединительными петлями) за задние стенки петли, начиная со второй петли от крючка, 7 полупетель, 1 вп подъема, деталь развернуть (32 ряда)

Складываем деталь пополам и сшиваем две детали соединительными столбиками. В месте сшивания обматываем деталь пополам, формируя тем самым бантик

К бантику пришиваем или приклеиваем маленькую резиночку (я использовала горячий клей)



Видео МК по вязанию бантика

<https://youtu.be/9SkjRCtrlrFc>

