



СКАЧАНО С САЙТА
WWW.SW.HELP
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!



Накидка-кейп Darcy от Lene Holme Samsøe (LeKnit)

Перевод для вяжи.ру. Элегантный кейп, выполненный лицевой гладью, станет Вашим любимым предметом гардероба. Кейп можно носить и на улице, и в помещениях.

Планка горловины выполняется в конце работы, поэтому Вы легко сможете адаптировать ее высоту, исходя из своих предпочтений.

Кейп Darcy – модель свободного силуэта, с красивой драпировкой на плечах.

Размеры: (XXS) XS (S/M) M/L (XL) 2XL (3XL) 4XL.

Финальные измерения кейпа:

Окружность кейпа (выше разрезов): (110) 114 (118) 124 (135) 141 (150) 160 см.

Ширина панелей спинки/переда (измеряется по низу): (65) 68 (71) 74 (80) 84 (87) 92 см.

Длина по центру спинки (не включая высоту планки горловины): (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 см.

Пряжа.

Sandnes Garn Sunday (100% мериносовая шерсть% 235 м в 50 г)

вместе с

Sandnes Garn Tynn Silk Mohair (57% мохер, 28% шелк, 15% шерсть; 210 м в 25 г).

Приблизительный расход пряжи.

Sunday (в оттенке 1042): (250) 250 (250) 250 (300) 300 (350) 400 г.

Tynn Silk Mohair (в оттенке 1053): (125) 125 (125) 125 (150) 175 (175) 200 г.

Спицы и др. инструментарий.

Круговые спицы 3 мм, 3.5 мм и 4 мм с длиной лески 40 см и 80 см.

Маркеры, гобеленовая игла.

Плотность вязания.

21 п. х прибл. 29 рядов = 10 см х 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм (в две нити: 1 мериносовая нить + 1 нить мохера).

Конструкция кейпа.

Кейп вяжется без швов, сверху вниз. В начале работы поворотными и затем круговыми рядами выполняется верх кейпа, с формированием линии плеч за счет прибавок. Далее работа разделяется на панели переда и спинки, которые выполняются по отдельности, поворотными рядами до низа. В конце работы поднимаются петли для планки горловины. Вы можете связать планку на нужную Вам высоту.

Также Вы можете связать планку горловины после выполнения верхней части кейпа, чтобы Вы смогли примерить изделие и убедиться, что Вас устраивает его ширина и расположение начала боковых разрезов.

Выбор размера.

Кейп Darcy – изделие свободного силуэта, с красивой драпировкой в районе плеч. Дизайн модели предполагает достаточно широкую и высокую планку горловины, которая при этом не должна обтягивать шею.

При выборе размера ориентируйтесь на окружность верхней части корпуса, включая руки. Затем сравните полученный результат с финальной окружностью кейпа выше разрезов. Также Вы можете в ходе работы определиться с тем, насколько Вас устраивает местоположение начала разрезов и при желании скорректировать это.

Аббревиатуры и сокращения.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой за переднюю стенку петли.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лицевой за заднюю стенку петли.

П1Пн = прибавить 1 п. с наклоном вправо изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изнаночной за переднюю стенку петли.

П1Лн = прибавить 1 п. с наклоном влево изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изнаночной за заднюю стенку петли.

2 в.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой.

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкр = маркер / маркер начала круг.ряда

ПМ / СМ = поместить маркер / переснять маркер с левой спицы на правую.

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

сн-нзр = снять петлю как изн. с нитью за работой

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Наберите на спицы 4 мм с длиной лески 80 см (87) 91 (91) 95 (95) 99 (99) 103 п.

Вяжите первый ряд с ИС работы и одновременно разместите 2 маркера для обозначения центра каждого плеча (центральных петель каждого плеча) и по 1 маркеру с каждой стороны от панели плеча. Всего будет размещено 8 маркеров.

Примечание: Для удобства работы возьмите маркеры для центра плеч отличающегося по форме/цвету от маркеров панели плеч.

Работайте следующим образом:

Вяжите 1 лиц. (= сторона переда), ПМ, 9 изн, ПМ, 3 изн, ПМ, 9 изн (= всего 21 п. панели плеча), ПМ, (43) 47 (47) 51 (51) 55 (55) 59 изн (= спинка), ПМ, 9 изн, ПМ, 3 изн, ПМ, 9 изн (= всего 21 п. панели плеча), ПМ, 1 лиц (= сторона переда).

Далее Вы будете вязать верх кейпа поворотными рядами на нужную глубину горловины переда. Одновременно будут выполняться прибавки с каждой стороны от панели плеч в каждом Ряду ЛС, также будут выполняться прибавки с каждой стороны от 3-х центральных петель в каждом втором Ряду ЛС. Будьте внимательны!

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до первого М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, 3 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, 3 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, СМ, П1Л, лиц. п. до конца ряда.
(8 п. прибавлено).

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п. (переснимая маркеры), 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до первого М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, 3 лиц, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, 3 лиц, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, П1Л, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): вяжите как Ряд 2.

Выполните Ряды 1-4 всего 2 раза. (24 п. прибавлено)

= (111) 115 (115) 119 (119) 123 (123) 127 п.

Распределение петель:

(51) 55 (55) 59 (59) 63 (63) 67 п. для спинки,

по 5 п. для каждой стороны переда,

по 25 п. для каждой панели плеча.

СКАЧАНО С САЙТА
WWW.SW.HELP
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!



Продолжайте вязать верх кейпа поворотными рядами, выполняя прибавки для плеч, как установлено ранее, и в то же самое время выполняйте прибавки для формирования горловины переда в каждом Ряду ЛС. Работайте следующим образом:

Ряд 9 (ЛС): 3 лиц, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, 3 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, 3 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, СМ, П1Л, лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц. (10 п. прибавлено).

Ряд 10 (ИС): вяжите как Ряд 2.

Ряд 11 (ЛС): 3 лиц, П1Л, knit to first marker, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, 3 лиц, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, 3 лиц, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, П1Л, лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц. (6 п. прибавлено)

Ряд 12 (ИС): вяжите как Ряд 2.

Ряд 13 (ЛС): вяжите как Ряд 9. (10 п. прибавлено)

Ряд 14 (ИС): вяжите как Ряд 2.

= (137) 141 (141) 145 (145) 149 (149) 153 п.

Распределение петель:

(57) 61 (61) 65 (65) 69 (69) 73 п. для спинки,

по 11 п. для каждой стороны переда,

по 29 п. для каждой панели плеча.

Продолжайте выполнять прибавки для плеч, как установлено, выполняя прибавки для горловины в каждом ряду (и в Рядах ЛС, и в Рядах ИС). Работайте следующим образом:

Ряд 15 (ЛС): вяжите как Ряд 11. (6 п. прибавлено)

Ряд 16 (ИС): 1 лиц, 2 изн, П1Пи, изн. п. до последних 3 п. (переснимая маркеры), П1Ли, 2 изн, 1 лиц. (2 п. прибавлено).

Ряд 17 (ЛС): вяжите как Ряд 9. (10 п. прибавлено)

Ряд 18 (ИС): вяжите как Ряд 16. (2 п. прибавлено)

= (157) 161 (161) 165 (165) 169 (169) 173 п.

Распределение петель:

(61) 65 (65) 69 (69) 73 (73) 77 п. для спинки,

по 17 п. для каждой стороны переда,

по 31 п. для каждого плеча.

Ряд 19 (ЛС): вяжите как Ряд 11, но при этом наберите в конце ряда петельным способом (25) 29 (29) 33 (33) 37 (37) 41 п. для центра горловины.

= (188) 196 (196) 204 (204) 212 (212) 220 п.

Распределение петель:

по (63) 67 (67) 71 (71) 75 (75) 79 п. для переда и спинки,

по (31) 31 (31) 31 (31) 31 (31) 31 п. для каждого плеча.

Соедините петли в круг. Вяжите лиц. п. до М между спинкой и левым плечом (имеется в виду левая сторона готового изделия). Теперь это будет начало кругового ряда. Соответственно, маркер между левым плечом и спинкой будет Мкр. Возьмите для него маркер, отличающийся по цвету/форме от остальных.

Примечание: переснимайте маркеры всякий раз, когда будете доходить до них.

Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

Далее вяжите по инструкции для своего размера.

Размеры (XXS) XS (S/M) M/L.

Выполняйте прибавки для плеч и переда/спинки в каждом 4-м круг.ряду. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1: *СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, 3 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М*. Выполните от * до * всего 2 раза. (8 п. прибавлено)

Круг.Ряды 2-4: лиц. п. до конца круг.ряда.

Выполните Круг.Ряды 1-4 всего (2) 2 (3) 3 раза.

= (204) 212 (220) 228 п.

*Распределение петель: по (67) 71 (73) 77 п. для переда и спинки,
по (35) 35 (37) 37 п. для каждого плеча.*

Прибавки в центре плеча окончены. Далее Вы будете выполнять прибавки только с каждой стороны от панелей плеча (для переда/спинки).

Поместите разъемный маркер на центральную петлю каждого плеча (не на спицу, а на саму петлю). Это необходимо для того, чтобы Вам было легче сориентироваться в дальнейшем, где центр плеча, когда начнете формировать боковые разрезы. По мере увеличения длины верха, сдвигайте разъемный маркер на нижние петли из колонки центральной петли плеча.

Маркеры около 3-х центральных петель плеча удалите.

Примечание: Вы можете связать сейчас планку горловины. Так Вам будет легче сориентироваться, как сидит на Вас кейп во время примерок. Также Вам будет проще определить, устраивает ли Вас ширина/длина детали и когда нужно начинать формировать боковые разрезы.

Далее вяжите круговыми рядами, выполняя прибавки около маркеров панелей плеч в каждом четвертом круг.ряду. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 5: *СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М*. Выполните от * до * всего 2 раза. (4 п. прибавлено)


Круг.Ряды 6-8: лиц. п.

Выполните Круг.Ряды 5-8 всего 3 раза.

= (216) 224 (232) 240 п.

*Распределение петель: по (73) 77 (79) 83 п. для переда и спинки,
по (35) 35 (37) 37 п. для каждого плеча.*

Выполните 3 круг.ряда лиц. п.



Размеры (XL) 2XL (3XL) 4XL.

Продолжайте выполнять прибавки в центре плеча в каждом 4-м круг.ряду и прибавки для переда и спинки в каждом 2-м круг.ряду. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1: *СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, 3 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М*. Выполните от * до * всего 2 раза. (8 п. прибавлено)

Круг.Ряд 2: лиц. п.

Круг.Ряд 3: *СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, 3 лиц, СМ, лиц. п. до следующего М*. Выполните от * до * всего 2 раза. (4 п. прибавлено).

Круг.Ряд 4: лиц. п.

Выполните Круг.Ряды 1-4 всего (4) 5 (6) 7 раз(а).

= (252) 272 (284) 304 п.

Распределение петель: по (87) 95 (99) 107 п. для переда и спинки,
по (39) 41 (43) 45 п. для каждого плеча.

Прибавки в центре плеча окончены. Далее Вы будете выполнять прибавки только с каждой стороны от панелей плеча (для переда/спинки).

Поместите разъемный маркер на центральную петлю каждого плеча (не на спицу, а на саму петлю). Это необходимо для того, чтобы Вам было легче сориентироваться в дальнейшем, где центр плеча, когда начнете формировать боковые разрезы. По мере увеличения длины верха, сдвигайте разъемный маркер на нижние петли из колонки центральной петли плеча.

Маркеры около 3-х центральных петель плеча удалите.

Примечание: Вы можете связать сейчас планку горловины. Так Вам будет легче сориентироваться, как сидит на Вас кейп во время примерок. Также Вам будет проще определить, устраивает ли Вас ширина/длина детали и когда нужно начинать формировать боковые разрезы.

Далее вяжите круговыми рядами, выполняя прибавки около маркеров панелей плеч в каждом третьем круг.ряду. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 5: *СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М*. Выполните от * до * всего 2 раза. (4 п. прибавлено)

Круг.Ряды 6-7: лиц. п.

Выполните Круг.Ряды 5-7 всего 3 раза.

= (264) 284 (296) 316 п.

Распределение петель: по (93) 101 (105) 113 п. для переда и спинки,
по (39) 41 (43) 45 п. для каждого плеча.

Выполните 2 круг.ряда лиц. п.

Далее для всех размеров.

Продолжайте выполнять прибавки для переда и спинки, но уже в каждом (7-м) 7-м (6-м) 5-м (5-м) 4-м (4-м) 4-м круг.ряду. Работайте следующим образом:

**** Следующий Круг.Ряд:** *СМ, П1Л, лиц. п. до следующего М, П1П, СМ, лиц. п. до следующего М*. Выполните от * до * всего 2 раза. (4 п. прибавлено)

Вяжите (6) 6 (5) 4 (4) 3 (3) 3 круг.рядов лиц. п. ******.

Выполните последовательность круг.рядов от ****** до ****** всего (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 5 раза.

Примерьте кейп. Определитесь с тем, устраивает ли Вас ширина плеч. Далее Вам нужно будет сформировать боковые разрезы. Лучше, если они будут находиться примерно на 2-4 см выше сгиба локтя (с внутренней стороны локтя). При необходимости отрегулируйте количество круговых рядов после финальной прибавки.

Вяжите (6) 6 (5) 4 (4) 4 (4) 4 круг.рядов лиц. п. (или не выполняйте эти ряды) Или вяжите до желаемой высоты кейпа до начала боковых разрезов.

После всех прибавок на спицах будет (232) 240 (248) 260 (284) 304 (316) 336 п.

Распределение петель:

по (81) 85 (87) 91 (103) 111 (115) 123 п. для переда и спинки,

по (35) 35 (37) 37 (39) 41 (43) 45 п. для каждого плеча.

Высота детали будет достигать примерно (24,5) 24,5 (24,5) 24,5 (25) 24,5 (26) 27 см, измеряя по центру спинки (не включая высоту планки горловины).

Следующий Ряд (ЛС): СМ, лиц. п. до следующего М, удалите М, (13) 13 (14) 14 (15) 16 (17) 18 лиц, ПМ, вяжите (1лиц, 1 изн) всего 4 раза, 1 лиц. Поверните работу.

Следующий Ряд (ИС): 1 изн, вяжите (1 лиц, 1 изн) всего 4 раза, СМ, изн. п. до следующего М (до М между спинкой и левым плечом), удалите М, (13) 13 (14) 14 (15) 16 (17) 18 изн, ПМ, 1 изн, выполните (1 лиц, 1 изн) всего 4 раза. Поверните работу.

Теперь работа **разделена на спинку и перед**. Далее они будут выполняться по отдельности.

Распределение петель: (125) 129 (133) 139 (151) 161 (167) 177 п. для спинки (включая петли резинки), (107) 111 (115) 121 (133) 143 (149) 159 п. для переда.

Отложите петли переда на запасные спицы или бросовую нить. Далее **Вы** будете вязать спинку.

Панель спинки.

На спицах (125) 129 (133) 139 (151) 161 (167) 177 п. спинки.

Вяжите спинку лицевой гладью с кромками из резинки 1 х 1, начиная с Ряда ЛС (см. инструкцию ниже).

Примечание: Старайтесь вязать кромки из резинки чуть туже, чем лицевую гладь. Особое внимание уделите первым 2 п. ряда и последним 2 п. ряда. Важно, чтобы они не были слишком свободными.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, вяжите (1 изн, 1 лиц) всего 4 раза, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, вяжите (1 лиц, 1 изн) всего 4 раза, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, вяжите (1 лиц, 1 изн) всего 4 раза, СМ, изн. п. до следующего М, СМ, вяжите (1 изн, 1 лиц) всего 4 раза, 1 изн.

Повторяйте Ряды 1-2. В то же самое время **прибавьте по 1 п. с каждой стороны спинки**, когда будет выполнено всего 4 поворотных ряда.

Выполните Ряд прибавок с ЛС работы следующим образом:

1 лиц, вяжите (1 изн, 1 лиц) всего 4 раза, СМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, СМ, 1 лиц, вяжите (1 изн, 1 лиц) всего 4 раза.

Повторяйте Ряд прибавок в каждом (18-м) 16-м (14-м) 14-м (14-м) 14-м (14-м) 14-м ряду всего (6) 7 (8) 8 (8) 8 (8) 8 раз.

= (137) 143 (149) 155 (167) 177 (183) 193 п.

Далее вяжите панель спинки без прибавок, провязывая кромки резинкой 1 x 1, остальные петли лицевой гладью, до достижения длины спинки прибл. (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 см, измеряя по центру (не включая высоту планки горловины). Или вяжите на 6 см короче общей желаемой длины.

Закончите деталь рядом ИС.

Смените спицы на спицы 3.5 мм. Вяжите низ спинки **резинкой 1 x 1** следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, повторяйте (1 изн, 1 лиц) до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, повторяйте (1 лиц, 1 изн) до конца ряда.

Повторяйте Ряды 1-2 на высоту примерно 5.5 см.

Далее выполните 2 ряда двойной лицевой глади:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Закройте петли итальянским способом.

Панель переда.

Панель переда будет выполняться на (107) 111 (115) 121 (133) 143 (149) 159 п. переда, которые находятся на держателе петель + Вам нужно будет поднять по 9 п. с каждой стороны из-под крайних петель спинки, чтобы сформировать шлицу в месте начала бокового разреза.

Обратите внимание, что петли нужно будет поднять именно *из-под* крайних петель спинки, чтобы кромки спинки находились в этом месте над кромками переда.

Работайте следующим образом:

С ИС работы отсчитайте 9 п. спинки до начала петель переда.

Поднимите и провяжите лиц. 9 п. из-под петель спинки (по 1 п. из каждой петли), двигаясь по направлению к петлям переда. Затем с ЛС работы вяжите лиц. п. по петлям переда (которые были на держателе петель), затем поднимите и провяжите лиц. еще 9 п. из-под петель спинки (по 1 п. из каждой петли).



Всего на спицах будет (125) 129 (133) 139 (151) 161 (167) 177 п. переда.

Следующий Ряд (ИС): 1 изн, вяжите (1 лиц, 1 изн) всего 4 раза, СМ, изн. п. до следующего М, СМ, вяжите (1 изн, 1 лиц) всего 4 раза, 1 изн.

Продолжайте вязать панель переда лицевой гладью, кромки провязывайте резинкой 1 х 1, так же, как вязали спинку:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, вяжите (1 изн, 1 лиц) всего 4 раза, СМ, лиц. п. до следующего М, СМ, вяжите (1 лиц, 1 изн) всего 4 раза, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, вяжите (1 лиц, 1 изн) всего 4 раза, СМ, изн. п. до М, СМ, вяжите (1 изн, 1 лиц) всего 4 раза, 1 изн.

Повторяйте Ряды 1-2 и в то же самое время **прибавляйте по 1 п. с каждой стороны переда** в том же ритме, что и для спинки.

После выполнения всех прибавок будет (137) 143 (149) 155 (167) 177 (183) 193 п. переда.

После вяжите панель переда прямо, без прибавок, до достижения длины **на 8 см короче спинки** (измеряя вдоль боковых разрезов). Закончите Рядом ИС.

Смените спицы на спицы 3.5 мм.

Вяжите низ переда резинкой 1 х 1 следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, повторяйте (1 изн, 1 лиц) до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, повторяйте (1 лиц, 1 изн) до конца ряда.

Повторяйте Ряды 1-2 на высоту примерно 5.5 см.

Далее выполните 2 ряда двойной лицевой глади:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Закройте петли итальянским способом.

Примечание: Длина переда будет короче примерно на 2 см, чем длина спинки (измеряя по боковым сторонам).

Планка горловины.

Спицами 3.5 мм, с ЛС работы поднимите и провяжите лицевыми петлями вдоль горловины следующим образом:

(39) 43 (43) 45 (45) 49 (49) 51 п. вдоль горловины спинки (по 1 п. из каждой набранной петли, но пропуская при этом каждую (11-ю) 11-ю (11-ю) 9-ю (9-ю) 9-ю (9-ю) 8-ю петлю)

18 п. вдоль панели плеча (по 1 п. из каждой петли, но пропуская при этом каждую 7-ю петлю)

12 п. вдоль закругленного края горловины переда,

(23) 27 (27) 29 (29) 33 (33) 35 п. из центра горловины переда (по 1 п. из каждой петли, но пропуская при этом каждую (12-ю) 14-ю (14-ю) 9-ю (9-ю) 10-ю (10-ю) 7-ю п.),

12 п. вдоль второго закругленного края горловины переда,

18 п. вдоль панели второго плеча (по 1 п. из каждой петли, но пропуская при этом каждую 7-ю петлю).

Всего будет (122) 130 (130) 134 (134) 142 (142) 146 п.

ПМкр. Соедините петли в круг.

Вяжите планку круговыми рядами **резинкой 1 х 1** на высоту 3 см.

Смените спицы на спицы 3 мм.

Продолжайте вязать планку круговыми рядами резинкой 1 х 1 на высоту 11.5 см.

Выполните 2 круг.ряда двойной лицевой гладью:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.