

LIGHT_LOOP_HIGH-NECK SWEATER *om OTHER LOOPS*



LIGHT_LOOP_HIGH-NECK –тонкий женственный свитер с высоким воротником. Изящные линии горловины и плеч создают контраст с бокси-силуэтом корпуса и длинными прямыми рукавами.

Свитер несложен в исполнении, вяжется без швов, сверху вниз. Сначала лицевой гладью выполняется высокий воротник, затем укороченными рядами формируется линия горловины, одновременно выполняются прибавки для формирования линии плеч. Далее перед и спинка вяжутся по отдельности до низа пройм, затем снова соединяются, корпус свитера вяжется по кругу до низа. В конце работы поднимаются петли для рукавов. Сами рукава вяжутся круговыми рядами до низа.

РАЗМЕРЫ.

XS (S) M (L) XL (XXL).

Финальная окружность свитера по линии груди: 107 (112) 117 (123) 130 (138) см.

Длина свитера (измеряя по центру спинки, не включая высоту воротника): 59 (60) 61 (62) 63 (64) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: 20-30 см.

Это означает, что финальная окружность свитера по линии груди должна быть больше на 20-30 см, чем окружность Вашего бюста.

ПРЯЖА.

Вариант 1.

1 нить Kid Silk 5, Gepard (80% кид-мохер, 20% шелк; 125 м в 25 г), 125 (125) 150 (150) 175 (175) г.

Вариант 2.

2 нити Kid Seta, Gepard (70% супер-кид мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г), 150 (150) 175 (175) 200 (200) г.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 40 см.

Круговые спицы 7 мм с длиной лески 40 см, 60 см и 80 см.

Маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

13 п. х 19 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 7 мм.

Обязательно свяжите образец, при необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

Выполнение прибавок.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

Выполнение убавок.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

ссл/М = модифицированная убавка ссл: 1 п. снять как лиц., снять следующую п. как изн., вставить кончик левой спицы в снятые петли слева направо и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку. (1 п. убавлена с наклоном влево)

Выполнение укороченных рядов.

В данном проекте применяется техника **немецких укороченных рядов**.

В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть. Это создаст двойную петлю (**ДП**).

В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть. Это создаст двойную петлю (**ДП**).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки в лиц. ряду (**лДП**) или изн. за обе ножки в изн. ряду (**иДП**).

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке <https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

ВОРОТНИК.

Свободно наберите на круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 40 см 84 (84) 88 (88) 92 (98) п.

Соедините петли в круг (следите, чтобы они не перекрутились). ПМнкр (= центр спинки).

Вяжите воротник лицевой гладью круговыми рядами на высоту 17 см.

КОКЕТКА.

Смените спицы на круговые спицы 7 мм с длиной лески 40 см.

Примечание: меняйте спицы на спицы с более длинной леской по мере увеличения количества п.

Далее Вам нужно будет разместить маркеры, чтобы обозначить границы линий плеч, переда и спинки. Разместите маркеры следующим образом:

ПМ (М1) после 20 (20) 21 (21) 22 (23) п. (= правая сторона спинки),

ПМ (М2) после 1 п. (= правое плечо),

ПМ (М3) после (41) 43 (43) 45 (47) п. (= перед),

ПМ (М4) после 1 п. (= левое плечо),

Следующий маркер, после 21 (21) 22 (22) 23 (25) п. (= левая сторона спинки) – это Мнкр.

Далее Вы будете выполнять секцию **укороченных рядов** для формирования линии горловины и одновременно делать **прибавки** в рядах ЛС для формирования линии плеч (с обеих сторон от петли плеча). Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до М2, 1 лиц, п/р.

Ряд 2 (ИС): ДП, изн. п. до М3, 1 лиц, п/р.

Ряд 3 (ЛС): ДП, П1П, сМ, 1 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М1, П1П, сМ, 1 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до ДП, лДП, 1 лиц, п/р.

Ряд 4 (ИС): ДП, изн. п. (переснимаемая маркеры) до ДП, иДП, 1 изн, п/р.

Ряд 5 (ЛС): ДП, лиц. п. до М3, П1П, сМ, 1 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до М1, П1П, сМ, 1 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до ДП, лДП, 1 лиц, п/р.

Ряд 6 (ИС): ДП, изн. п. (переснимаемая маркеры) до ДП, иДП, 1 изн, п/р.

У Вас выполнено 6 укороченных рядов, прибавлено 8 п.

= 92 (92) 96 (96) 100 (104) п.

Повторите **Ряды 5-6** еще 11 (12) 12 (14) 15 (16) раз.

= 136 (140) 144 (152) 160 (168) п.

Далее Вам нужно разделить кокетку на перед и спинку следующим образом:

вяжите лиц. п. до М1, затем перенесите (1 п. плеча + все петли переда + 1 п. плеча) на запасные спицы или бросовую нить.

Поверните работу и вяжите изн. п. по всем петлям спинки, на 67 (69) 71 (75) 79 (83) п.

Удалите маркеры границ спинки и Мнкр.

КОКЕТКА СПИНКИ.

Вяжите кокетку спинки поворотными рядами и выполните несколько **убавок** с обеих сторон от кромок для формирования линий проймы.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц, 2 **вм.лиц**, лиц. п. до последних 4 п., **ссл/М**, 2 лиц.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Убавлено 2 п.; = 65 (67) 69 (73) 77 (81) п.

Повторите **Ряды 1-4** еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз.

= 63 (65) 67 (71) 75 (79) п.

Далее вяжите кокетку спинки прямо, лицевой гладью поворотными рядами, до достижения длины детали примерно 17 (17,5) 18 (18,5) 19 (19,5) см от ряда деления на перед и спинку. Закончите Рядом ИС.

Выполните еще несколько поворотных рядов с *прибавками* для формирования нижней части проймы:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, П1Л, лиц. п. до последних 2 п., П1П, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

2 п. убавлено; = 65 (67) 69 (73) 77 (81) п.

Повторите **Ряды 1-2** еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз.

= 67 (69) 71 (75) 79 (83) п.

Обрежьте пряжу. Перенесите петли спинки на запасные спицы или бросовую нить. Далее Вы будете вязать кокетку переда.

КОКЕТКА ПЕРЕДА.

Перенесите по 1 п. каждого плеча на держатели петель.

Перенесите 67 (69) 71 (75) 79 (83) п. переда на рабочие спицы.

Присоедините пряжу. Далее Вы будете вязать кокетку переда, выполняя *убавки* с обеих сторон ряда для формирования линии проймы. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц, 2 **вм.лиц**, лиц. п. до последних 4 п., **ссл/М**, 2 лиц.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Убавлено 2 п.; = 65 (67) 69 (73) 77 (81) п.

Повторите **Ряды 1-4** еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз.

= 63 (65) 67 (71) 75 (79) п.

Далее вяжите кокетку переда прямо, лицевой гладью поворотными рядами, до достижения длины детали примерно 17 (17,5) 18 (18,5) 19 (19,5) см от ряда деления на перед и спинку. Закончите Рядом ИС.

Выполните еще несколько поворотных рядов с *прибавками* для формирования нижней части проймы:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, П1Л, лиц. п. до последних 2 п., П1П, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

2 п. убавлено; = 65 (67) 69 (73) 77 (81) п.

Повторите **Ряды 1-2** еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз.

= 67 (69) 71 (75) 79 (83) п.

Не обрезайте пряжу. Далее Вы будете вязать корпус свитера одной деталью.

КОРПУС СВИТЕРА.

Выполните ряд соединения переда и спинки:

Вяжите 67 (69) 71 (75) 79 (83) лиц. по петлям переда.

Петельным способом Backwards Loop Cast On наберите 3 (4) 5 (5) 6 (7) п.

Вяжите 67 (69) 71 (75) 79 (83) лиц. по петлям спинки.

Петельным способом Backwards Loop Cast On наберите 3 (4) 5 (5) 6 (7) п.

ПМнкр в центр подреза левого рукава.

= 140 (146) 152 (160) 170 (180) п.

Вяжите корпус лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины свитера примерно 59 (60) 61 (62) 63 (64) см, измеряя по центру спинки, от горловины (не включая высоту воротника).

Или вяжите до желаемой длины свитера.

Свободно закройте все петли.

РУКАВА.

Рукава будут выполняться лицевой гладью круговыми рядами, спицами 7 мм с длиной лески 40 см.

С ЛС работы, начиная от центра подреза, поднимайте и провязывайте лицевыми петли (поднимайте примерно по 2 п. из каждых 3 п.) следующим образом:

поднимите и провяжите лицевыми 23 (24) 25 (26) 27 (28) п. от центра подреза до верха проймы, перенесите петлю плеча на рабочие спицы, затем поднимите и провяжите лицевыми еще 23 (24) 25 (26) 27 (28), двигаясь к низу проймы.

***Примечание:** В верхней части рукава постарайтесь подогнать ритм поднятия петель так, чтобы поднять их без пропуска петли рядом с петлей плеча, для более аккуратного и незаметного перехода.*

= 47 (49) 51 (53) 55 (57) п. рукава.

Вяжите рукав лицевой гладью круговыми рядами, до достижения длины примерно 42 (42) 42 (42) 42 (42) см от подреза.

Или вяжите до желаемой длины рукава.

Свободно закройте все петли рукава.

Второй рукав вяжите аналогично.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей.

Постирайте свитер и заблокируйте его по размерам.

Носите с удовольствием!