



# ЖИЛЕТ • Summer Cashmere

Размеры: 42/44, 46/48, 50/52 и 54

Данные для размеров 46/48, 50/52 и 54 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 300 (350–400–450) г цвета мяты (лиг. 12) пряжи Summer Cashmere (90% хлопка, 10% кашемира, 210 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 2,5 и № 3.

Магазины, где можно купить эту пряжу



market.peopleknit.ru

Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.

Поперечные рядочки: 1-й р. (лиц. р.): лиц. п. 2-й р. (изн. р.): изн. п. 3-й р. (лиц. р.): изн. п. 4-й р. (изн. р.): лиц. п. 1–4 р. постоянно повторять.

Кром. петля с узелком: в лиц. и изн. рядах провязывать петлю лиц.

Двойная кром. петля: 1-й р.: 1-ю п. снять как изн. (нить перед спицей), 1 лиц. В конце ряда снять предпоследнюю петлю как изн. (нить перед спицей), 1 лиц. 1-й р. постоянно повторять.

**Выделенные убавления:** с правого края (в первых 21 п. лиц. р.): двойная кром. петля, провязать 14 п. поперечными рядочками, 3 лиц., 1 простая протяжка (= 1 п. снять как лиц., след. петлю провязать лиц. и протянуть ее через снятую петлю). С левого края (в последних 21 п. лиц. р.): провязать 2 п. вместе лиц., 3 лиц., 14 п. поперечными рядочками, двойная кром. петля.

**Выделенные прибавления:** с правого края (в первых 19 п. лиц. р.): двойная кром. петля, провязать 14 п. поперечными рядочками, 3 лиц., вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ. С левого края (в последних 19 п. лиц. р.): вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ., провязать 3 лиц., 14 п. поперечными рядочками, двойная кром. петля.

Плотность вязания: 25 п. и 36 р. лиц. глади, спицы № 3 = 10 x 10 см.

**Спинка:** на спицы № 2,5 набрать 150 (158–166–174) п. и вязать резинкой, при этом в 1-м р. (= изн. р.) распределить петли след. образом: кром. петля с узелком, провязать 1 изн., \* 2 лиц., 2 изн., постоянно повторять от \*, 2 лиц., 1 изн., кром. петля с узелком. Через 6 см равномерно прибавить в последнем изн. ряду 2 (4–6–8) п. = 152 (162–172–182) п. Затем вязать спицами № 3 лиц. гладью, выполняя с обеих сторон кром. петлю с узелком. Через 22 (23–24–25) см от начального ряда отметить с обеих сторон начало пройм и распределить петли след. образом: двойная кром. петля, провязать 14 п. поперечными рядочками, 120 (130–140–150) п. лиц. глади, 14 п. поперечными рядочками, двойная кром. петля. Для приспущенных плеч прибавить, выполняя выделенные прибавления, с обеих сторон в 7-м (9-м – 9-м – 9-м) р. 1 x 1 п., затем прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. 14 x 1 п. (в след. 6-м р. 1 x 1 п. и в каждом 6-м р. 13 x 1 п. – в каждом 8-м р. 2 x 1 п. и в каждом 6-м р. 12 x 1 п. – в каждом 8-м р. 3 x 1 п. и в каждом 6-м р. 11 x 1 п.) = 182 (192–202–212) п. Через 28 (29–30–31) см от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевых скосов 1 x 4 (4–5–5) п., затем закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 8 x 4 п. и 6 x 5 п. (3 x 4 п. и 11 x 5 п. – 13 x 5 п. и 1 x 6 п. – 8 x 5 п. и 6 x 6 п.). Через 58 (60–62–64) см от начального ряда закрыть оставшиеся 50 п.

**Перед:** вязать, как спинку. Через 28 (30–32–34) см от начального ряда довязать для V-образного выреза гор-

ловины до середины, затем провязать еще 8 п., остальные петли левой стороны переда отложить. Работу повернуть и распределить петли след. образом: (лиц. р.) двойная кром. петля, провязать 14 п. поперечными рядочками, остальные петли до планки проймы лиц. гладью. Для скоса выреза горловины убавить, выполняя выделенные убавления, с правого края в след. 7-м р. 1 x 1 п., затем убавить в каждом 6-м р. 15 x 1 п. Прибавления для приспущенного плеча выполнить с левого края, как для спинки. Через 58 (60–62–64) см от начального ряда провязать на оставшихся 17 п. еще 10 см для планки по рисунку, затем петли закрыть. Левую сторону переда связать симметрично. Для этого провязать в лиц. ряду отложенные петли и у начала V-образного выреза горловины набрать за след. 16 п. планки правой стороны переда по 1 п.

**Сборка:** детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. Соединить короткие стороны планок и втачать планку в вырез горловины спинки. Выполнить боковые швы.

