



Жакет SISAL от JoJo Knitwear

РАЗМЕРЫ: S - (M) - L - (XL) - 2XL

МАТЕРИАЛЫ.

650-(700)-750-(800)-800 г Peruvian, Filcolana (100% шерсть; 100 м в 50 г)

7 пуговиц.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

19 п. x 30 рядов = 10 см x 10 см лицевой гладью, спицами 5 мм.

В этом проекте важно попасть в плотность вязания по высоте (по количеству рядов в 10 см), чтобы достичь правильных значений глубины проймы.

Обязательно свяжите образец, при необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданные значения.

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЖАКЕТА.

Окружность жакета по линии груди: 113(120)-126-(133)-142 см.

Длина жакета: 59-(61)-63-(65)-67 см.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 5 мм с длиной лески 40 см и 80-100 см. Круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 40 и 80 см.

Маркеры, держатели петель, гобеленовая игла.

КОНСТРУКЦИЯ ЖАКЕТА.

Жакет Sisal вяжется сверху вниз. Сначала поворотными рядами выполняется спинка, до низа пройм. Затем поднимаются петли для панелей плеч, стороны переда вяжутся по отдельности, с прибавками для формирования горловины. После достижения нужной высоты стороны переда и спинка соединяются, затем вяжется корпус кардигана, одной деталью до низа. Далее поднимаются петли для рукавов. В конце работы выполняются планка горловины и планки полочек.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА.

Дизайн жакета разработан для размеров (S)-M-(L)-XL-(2XL) и подходит для окружности бюста 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 см.

Жакет Sisal – модель свободного силуэта. Рекомендованный припуск на свободу облегания 25-30 см.

Выбирайте размер, ориентируясь на финальные измерения жакета по линии груди. Для этого измерьте окружность бюста и прибавьте к этому значению желаемый припуск на свободу облегания, затем выберите нужный размер.

К примеру, если окружность бюста у Вас 92 см, желаемый припуск на свободу облегания 30 см, лучше выбрать Размер М (финальная окружность жакета Размера М составляет 120 см).

Жакет на фото показан в Размeре М, с припуском на свободу облегания 28 см.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс = провязать петлю лицевой за заднюю стенку

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо.

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую.

Выполнение прибавок с ЛС работы:

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лицевой за заднюю стенку петли.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой за переднюю стенку петли.

Выполнение прибавок с ИС работы:

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изнаночной за заднюю стенку петли.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изнаночной за переднюю стенку петли.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

СПИНКА.

Наберите на спицы 5 мм 33-(35)-35-(37)-39 п.

Далее Вы будете вязать спинку поворотными рядами, начиная с Ряда ИС.

Выполните 1 ряд (= Ряд ИС, первый ряд спинки), провязывая изнаночные петли до конца ряда.

В первом Ряду ЛС разместите 2 маркера: первый маркер после первых 3 п. ряда, второй маркер – перед 3-мя последними петлями ряда. Вам нужно будет выполнить прибавки для формирования скошенной линии плеч спинки с наклоном влево (П1Л) после первого М (в начале Ряда ЛС) и прибавки с наклоном вправо (П1П) перед вторым М (в конце Ряда ЛС).

Прибавки будут выполняться и с ИС работы (с формированием изнаночных петель). Будьте внимательны!

Новые петли вводите в рисунок текстурного узора.

Свяжите спинку следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, сМ, П1Л, вяжите текстурным узором на 27-(29)-29-(31)-33 п., П1П, сМ, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): 3 изн, сМ, П1Л, вяжите текстурным узором на 29-(31)-31-(33)-35 п., П1П, сМ, 3 изн.

Продолжайте вязать верх спинки подобным образом, выполняя прибавки для формирования скошенной линии плеч в каждом ряду, пока не будет выполнено всего 34-(36)-38-(40)-42 ряда с прибавками. 3 петли с каждой стороны ряда провязывайте лицевой гладью, новые петли вводите в рисунок текстурного узора.

После всех прибавок будет 103-(107)-111-(117)-123 п. спинки.

Далее вяжите спинку прямо, без прибавок, текстурным узором по СХЕМЕ на всех петлях спинки.

Закончите спинку, когда схема будет выполнена в высоту всего 4 раза + 4-(8)-10-(12)-16 ряда (считая от первого ряда с прибавками).

У Вас будет провязано всего 84-(88)-90-(92)-96 рядов.

Закончите Рядом ИС. Обрежьте пряжу.

Перенесите петли спинки на держатель петель или запасные спицы. Далее Вы будете вязать панель правого плеча.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО.

С ЛС работы, спицами 5 мм, поднимите и провяжите лиц. 34-(36)-38-(40)-42 п. вдоль наклонной линии правого плеча спинки (где выполнялись прибавки). Поднимайте по 1 п. из каждой петли.

Вяжите панель правого плеча, начиная с Ряда 8 СХЕМЫ (= Ряд ИС).

Когда будете выполнять Ряд ЛС, поместите 1 маркер перед последними 3 п. ряда (со стороны горловины). Провязывайте эти 3 петли со стороны горловины лицевой гладью, остальные петли вяжите текстурным узором.



Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. (= кром. п.), 1 лиц. за заднюю стенку, вяжите текстурным узором на следующих 29-(31)-33-(35)-37 п., сМ, 3 лиц.

Продолжайте вязать панель правого плеча, как установлено выше, провязывая 3 лиц. со стороны горловины лицевой гладью, остальные петли текстурным узором, крайнюю петлю со стороны проймы как кромочную.

Когда высота панели правого плеча достигнет 6-(6.5)-6.5-(7)-7.5 см, начинайте выполнять прибавки для формирования горловины. Прибавки выполняйте как П1П (прибавка с наклоном вправо) перед 3 последними петлями (то есть вяжите, как установлено, до М, П1П, сМ, 3 лиц).

Выполните таким образом всего 6-(7)-7-(7)-8 Рядов ЛС с прибавками (новые петли вводите в рисунок текстурного узора). Затем в следующем Ряду ЛС наберите со стороны горловины в продолжение ряда 8-(8)-8-(9)-10 новых петель.

После всех прибавок и набранных петель получится 48-51-(53)-56-(60) п.

Далее вяжите правую сторону жакета прямо, как установлено ранее.

Вам нужно вязать панель переда, пока не будет выполнено: Ряды 8-20 (= первый неполный повтор СХЕМЫ) + 3 полных повтора СХЕМЫ по 20 рядов + еще 4-(8)-10-(12)-16 ряда.

Закончите Рядом ИС (тем же рядом, что заканчивали спинку). Обратите внимание, что панель переда будет длиннее чем, спинка (по пройме).

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО.

С ЛС работы, спицами 5 мм поднимите и провяжите лиц. 34-(36)-38-(40)-42 п. вдоль наклонной кромки левого плеча спинки (по 1 п. из каждой петли).

Начинайте выполнять панель левого плеча с Ряда 8 СХЕМЫ (= Ряд ИС).

В Ряду ЛС разместите М после первых 3 п. (со стороны горловины). Вяжите эти 3 п. лицевой гладью.

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, сМ, вяжите текстурным узором на 30-(32)-34-(36)-38 п., 1 лиц (= кром. п.)

Продолжайте вязать текстурным узором по СХЕМЕ. Когда левое плечо достигнет высоты 6-(6)-6.5-(7)-7.5 см, начинайте выполнять прибавки со стороны горловины (в начале Рядов ЛС), выполняя П1Л после маркера. Выполните всего 6-(7)-7-(7)-8 Ряда ЛС с прибавками. В следующем ряду наберите со стороны горловины новые 8-(8)-8-(9)-10 п. Новые петли вводите в рисунок текстурного узора.

У Вас получится 48-51-(53)-56-(60) п.

Далее вяжите панель левой стороны переда текстурным узором на ту же высоту, что и панель правой стороны:

Ряды 8-20 первого повтора СХЕМЫ, затем 3 раза по 20 рядов СХЕМЫ + 4-(8)-10-(12)-16 ряда.

Закончите Рядом ИС (= тем же рядом, что заканчивали спинку и правую сторону переда).

Не обрезайте нить.

КОРПУС ЖАКЕТА.

Сначала Вам нужно выполнить с ЛС работы Ряд соединения сторон переда и спинки. Работайте следующим образом:

Вяжите текстурным узором на 48-51-(53)-56-(60) п. левой стороны переда. Наберите петельным способом 4-(6)-8(8)-10 п. для подреза.

Затем вяжите текстурным узором на 103-107-(111)-117-(123) п. спинки, наберите 4-(6)-8(8)-10 п. для подреза.

Затем вяжите текстурным узором на 48-51-(53)-56-(60) п. правой стороны переда.

Всего будет 207-(221)-233-(245)-263 п. корпуса.

Вяжите корпус жакета текстурным узором по схеме до достижения длины примерно 53-(54)-55-(57)-59 см от верха плеча. Или вяжите на желаемую длину жакета.

В финальном ряду (= Ряд ИС) корпуса равномерно убавьте 17-(17)-17-(21)-21 п.

Останется 224-(238)-250-(266)-284 п.

Смените спицы на спицы 4.5 мм. Начинайте вязать низ жакета резинкой 2 х 2 следующим образом:

Ряд резинки (ЛС): 1 лиц, *2 лиц, 2 изн*; повторяйте от * до * до последних 3 п., 2 лиц, 1 лиц.

Вяжите по рисунку на высоту 5 см. Затем закройте петли.

РУКАВА.

С ЛС работы, начиная от центра подреза, поднимите и провяжите лиц. 76-(80)-84-(88)-92 п. вдоль кромки проймы.

НЕ соединяйте петли в круг. Вяжите поворотными рядами текстурным узором по СХЕМЕ на высоту примерно 2-(2)-2.5-(2.5)-3 см.

Затем соедините петли в круг. Вяжите рукав круговыми рядами текстурным узором по схеме до достижения длины примерно 40-(41)-41-(42)-42 см. Или вяжите на 4 см короче общей желаемой длины рукава.

Смените спицы на спицы 4.5 мм. Вяжите манжет рукава резинкой 2 х 2 (2 лиц, 2 изн) круговыми рядами, на высоту 4 см. Затем закройте петли.

Второй рукав вяжите аналогично.

Выполните шов в районе подреза (см. фото ниже).



ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ.

С ЛС работы спицами 4.5 мм поднимите и провяжите лиц. 84-88-(92)-96-(100) п. вдоль кромки горловины жакета.

Выполните первый ряд с ИС работы: 1 лиц, *2 изн, 2 лиц*; повторяйте от * до * до последних 3 п., 2 изн, 1 сн-нпр (проверьте, чтобы с ЛС работы около кромочных были 2 лиц. с одной стороны и с другой стороны)

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, вяжите по рисунку до последней п., 1 сн-нпр.

Продолжайте вязать планку горловины, как установлено выше, на высоту примерно 6 см. Закройте все петли.



ПЛАНКА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ.

С ЛС работы спицами 4.5 мм поднимите и провяжите лиц. 120-124-(128)-132-(136) п. вдоль кромки левой полочки и планки горловины.

Выполните первый ряд с ИС работы: 1 лиц, *2 изн, 2 лиц*; повторяйте от * до * до последних 3 п., 2 изн, 1 сн-нпр.

Вяжите планку таким образом .выполнив всего 8 рядов. Затем закройте петли.

ПЛАНКА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ.

С ЛС работы, спицами 4.5 мм поднимите и провяжите лиц. 120-124-(128)-132-(136) п. вдоль кромки правой полочки и планки горловины.

Выполните Ряд 1 (ИС): 1 лиц, *2 изн, 2 лиц*; повторяйте от * до * до последних 3 п., 2 изн, 1 сн-нпр.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, 2 лиц, вяжите по рисунку до последней п., 1 сн-нпр.

Ряд 3: вяжите как Ряд 1.

Ряд 4 / ряд с петлицами: 1 лиц, вяжите резинкой на 3-(2)-4-(3)-2 п., *вяжите 2 п. вместе, накид, вяжите резинкой на следующих 16-(16)-17-(17)-18 п.*, повторяйте от * до *, пока не останется 3-(5)-4-(6)-4 п. Выполните последнюю петлицу так же, как выполняли предыдущие, затем закончите ряд, как установлено.

Ряд 5: вяжите как Ряд 1.

Выполните еще 3 ряда. Затем закройте петли.



2	1	
		20
		19
		18
		17
		16
Q	—	15
Q	—	14
		13
Q	—	12
		11
Q	—	10
		9
Q	—	8
		7
Q	—	6
		5
Q	—	4
		3
		2
Q	—	1

Начало для панелей перед

Начало для спинки



ЛЗС