



Жакет Ррорро от AEGYOKNIT

Жакет Ррорро – это модель, похожая по текстурному узору и конструкции на одноименный свитер.

Жакет связан простым текстурным узором Двойной мох. Рисунок узора формируется чередованием лицевых и изнаночных петель. Само изделие получается воздушным и легким и, в то же время, достаточно теплым, чтобы согреть Вас прохладными летними вечерами. Жакет идеален и для межсезонья: его можно надеть и с джинсами, и поверх платья.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ: средний.

РАЗМЕРЫ: 1 (2) 3 (4) / Для окружности бюста 75-110 (110-130) 130-150 (150-176) см.

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЖАКЕТА.

Окружность жакета по линии груди: прибл. 166 (176) 186 (196) см.


Длина по центру спинки: 42 (42) 50 (52) см.

Длина рукава (от подреза): 31 (31) 33 (34) см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА.

Жакет Ррорро – модель очень свободного силуэта. Выбирайте размер с учетом того, насколько широким и свободным Вы хотели бы получить готовое изделие.

Жакет на фото связан в Размере 1 и показан на модели с окружностью груди 79 см. Припуск на свободу облегания составил 87 см.





ПРЯЖА.

Жакет на фото связан *В ТРИ НИТИ*: 1 тонкая шерстяная нить + 2 тонкие нити мохера на шелке.

1 нить Jawoll, Lang Yarns (75% шерсть, 25% нейлон; 210 м в 50 г),
6 (7) 8 (9) мотков / 300 (350) 400 (450) г

ВМЕСТЕ С

2 нити Lace, Lang Yarns (58% мохер, 42% шелк; 310 м в 25 г).
7 (8) 9 (10) мотков / 175 (200) 225 (250) г.

Жакет на фото связан из указанной выше пряжи: Jawoll, в оттенке 83.0069 вместе с Lace, в оттенке 992.0025.

Альтернативный вариант пряжи для вязания *В ДВЕ НИТИ*: 1 шерстяная нить толщиной Worsted + 1 нить мохера на шелке.

1 нить 'My soft one', Gepard Yarn (100% шерсть ровничного типа; 90 м в 25 г),
13 (15) 17 (17) мотков / 325 (375) 425 (425) г

ВМЕСТЕ С

1 нить Kid Seta, Gepard Yarn (70% супер-кид мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г),
5 (6) 7 (7) мотков / 125 (150) 175 (175) г.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

18 п. х 28 рядов = 10 х 10 см текстурным узором Двойной мох, спицами 6 мм, *ДО СТИРКИ* и блокировки образца.

16 п. х 27-28 рядов = 10 см х 10 см текстурным узором Двойной мох, спицами 6 мм, *ПОСЛЕ СТИРКИ* и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец, проведите измерения до и после стирки и блокировки. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 6 мм с длиной лески 40 см, 60 см и 80 см


Круговые спицы 4 мм с длиной лески 80-100 см (для полого шнура).

Маркеры, держатели петель или бросовая нить.

КОНСТРУКЦИЯ ЖАКЕТА.

Жакет вяжется без швов, сверху вниз. Сначала выполняется кокетка спинки до низа пройм, затем поднимаются петли для панелей переда. После стороны переда и спинка соединяются, корпус жакета вяжется одной деталью до низа. Далее поднимаются петли вдоль кромки полочек и горловины спинки и все петли закрываются по кругу полым шнуром.

Далее поднимаются петли для рукавов. Рукава вяжутся круговыми рядами, петли закрываются полым шнуром.





АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

кром. п. = кромочная петля.

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лиц. (1 п. убавлена)

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку п.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКСТУРНОГО УЗОРА ДВОЙНОЙ МОХ.

Рисунок текстурного узора Двойной мох формируется за счет чередования лицевых и изнаночных петель и сдвигается в каждом нечетном ряду. Раппорт узора состоит из 2 п. в ширину и 4 рядов в высоту.

Ряд 1: *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца ряда.

Ряд 2: вяжите по рисунку (изнаночные п. изнаночными, лицевые п. лицевыми)

Ряд 3: *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Ряд 4: вяжите по рисунку (лицевые п. лицевыми, изнаночные п. изнаночными)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

*Жакет полностью связан **В ТРИ НИТИ** (1 тонкая шерстяная нить + 2 тонкие нити мохера на шелке).*

СПИНКА.

Наберите на спицы 6 мм классическим способом набора Long Tail Cast On **31 п.**

Вяжите первый ряд изнаночными петлями. НЕ поворачивайте работу. Разместите разъёмные маркеры на крайние петли с каждой стороны ряда для обозначения границ горловины.


Далее Вы будете вязать поворотными рядами, набирая новые петли для плеч спинки. Петли набирайте петельным способом Backwards Loop Cast On.

Ряд 1 (ЛС): наберите 4 новые петли в конце предыдущего Ряда ИС, поверните работу, вяжите текстурным узором Двойной мох: 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда. Наберите 4 новые петли в продолжение ряда. Поверните работу.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца ряда, закончите ряд 1 лиц. Наберите 4 новые петли. Поверните работу.

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца ряда, наберите новые 4 п., поверните работу.

Ряд 4 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда, наберите новые 4 п., поверните работу.





Повторяйте ряды с прибавками (набором новых петель) для каждого плеча, пока не будет выполнено всего 13 (14) 15 (16) прибавок с каждой стороны ряда.

У Вас должно получиться по 52 (56) 60 (64) п. для каждого плеча + 31 п. для горловины спинки.

Всего на спицах будет 135 (143) 151 (159) п.

Продолжайте вязать кокетку спинки текстурным узором Двойной мох поворотными рядами, прямо, без каких-либо формирований, кромочные петли (по 1 п. с каждой стороны ряда) провязывайте как 1 лиц. Вяжите таким образом до достижения высоты детали 14 (14) 15 (16) см, измеряя по пройме. Закончите Рядом ИС.

Далее Вы будете формировать линию пройм за счет набора новых петель в конце каждого ряда. Включайте новые петли в рисунок текстурного узора Двойной мох.

Наберите в продолжение предыдущего Ряда ИС 2 новые петли. Поверните работу.

Вяжите один Ряд ЛС, наберите 2 новые петли. Поверните работу.

Вяжите один Ряд ИС, наберите 3 новые петли. Поверните работу.

Вяжите один Ряд ЛС, наберите 3 новые петли. Поверните работу.

Всего прибавлено 10 п. (для всех размеров).

На спицах будет 145 (153) 161 (169) п.

Выполните финальный Ряд ИС. Обрежьте пряжу. Поместите петли на держатель петель.

ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДА.

Теперь Вам нужно будет поднять и провязать лиц. петли для правой панели переда (имеется в виду правая сторона готового изделия).

С ЛС работы, спицами 6 мм поднимите и провяжите лиц. 52 (56) 60 (64) п. вдоль кромки правого плеча спинки, двигаясь от проймы к разъемному маркеру.

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда. Поверните работу.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до последних 2 п., 2 вм.лиц. Поверните работу.

Ряд 3 (ИС): 1 лиц, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца ряда. Поверните работу.

Ряд 4 (ЛС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда. Поверните работу.

Ряд 5 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда. Поверните работу.

Повторяйте **Ряды 2-5 (но уже БЕЗ прибавок в Ряду 2)**, пока высота панели не достигнет 7 (7) 8 (9) см. Закончите Рядом ИС.


Далее Вы начнете формировать **линию горловины за счет прибавок**.

Выполните один Ряд ЛС, провязывая его, как установлено, до последней п., **П1Л**, 1 лиц. Поверните работу.

Повторяйте Ряд с прибавкой для горловины **в каждом 12-м ряду**.

Вяжите таким образом, пока высота панели не достигнет 20 (20) 22 (23) см, измеряя по пройме. Закончите Рядом ИС.

Примечание: Чтобы облегчить подсчет рядов с прибавками, помещайте разъемные маркеры на каждый ряд прибавок.





Теперь Вам нужно сформировать линию проймы так же, как формировали линию проймы кокетки спинки. При этом продолжайте выполнять **прибавки для горловины в каждом 12-м ряду**.

Наберите 2 п. в продолжение последнего Ряда ИС. Поверните работу.

Вяжите один Ряд ЛС. Поверните работу.

Вяжите один Ряд ИС, наберите 3 новые петли. Поверните работу.

Вяжите один Ряд ЛС. Поверните работу.

Вяжите один Ряд ИС.

Всего прибавлено 5 п. для проймы (для всех размеров). Обрежьте пряжу. Поместите петли на держатель петель.

ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДА.

Теперь Вам нужно будет поднять и провязать лиц. петли для левой панели переда (имеется в виду левая сторона готового изделия).

С ЛС работы, спицами 6 мм поднимите и провяжите лиц. 52 (56) 60 (64) п. вдоль кромки левого плеча спинки, двигаясь от разъемного маркера к пройме.

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда. Поверните работу.

Ряд 2 (ЛС): 2 вм.лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда. Поверните работу.

Ряд 3 (ИС): 1 лиц, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца ряда. Поверните работу.

Ряд 4 (ЛС): 1 лиц, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца ряда. Поверните работу.

Ряд 5 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда. Поверните работу.

Повторяйте **Ряды 2-5 (но уже БЕЗ прибавок в Ряду 2)**, пока высота панели не достигнет 7 (7) 8 (9) см.

Закончите Рядом ИС.

Далее Вы начнете формировать **линию горловины за счет прибавок**.

Выполните Ряд ЛС с прибавками: 1 лиц, **П1П**, вяжите, как установлено, до конца ряда. Поверните работу.

Повторяйте Ряд с прибавкой для горловины **в каждом 12-м ряду**.


Вяжите таким образом, пока высота панели не достигнет 20 (20) 22 (23) см, измеряя по пройме. Закончите Рядом ИС.

Примечание: Чтобы облегчить подсчет рядов с прибавками, помещайте разъемные маркеры на каждый ряд прибавок.

Теперь Вам нужно сформировать линию проймы так же, как формировали линию проймы для правой панели переда. При этом продолжайте выполнять **прибавки для горловины в каждом 12-м ряду**.

Примечание: Обратите внимание, что прибавки для левой проймы будут выполняться в Рядах ЛС. Если сравнивать с тем, как выполнялись прибавки для правой проймы, получится, что Вам нужно будет начать первый ряд с прибавкой после Ряда ИС, в котором была первая прибавка для правой проймы. То есть получается, что прибавки для левой проймы как бы сдвигаются на 1 ряд по сравнению с рядами с прибавками для правой проймы.

Вяжите один Ряд ЛС, наберите 2 новые петли. Поверните работу.





Вяжите один Ряд ИС. Поверните работу.

Вяжите один Ряд ЛС, наберите 3 новые петли. Поверните работу.

Вяжите один Ряд ИС. Поверните работу.

Всего прибавлено 5 п. для проймы (для всех размеров).

Не обрезайте пряжу.

КОРПУС ЖАКЕТА.

Теперь Вам нужно соединить панели переда и спинку, чтобы вязать корпус жакета одной деталью до низа.

Вяжите по петлям *левой панели*: 1 лиц, вяжите текстурным узором до последней п., **1 лиц** (= бывшая кром. п.), ПМ, наберите петельным способом 7 (7) 9 (9) п. для подреза. ПМ.

Вяжите по петлям *спинки* **1 лиц** (= бывшая кром. п.), затем вяжите текстурным узором до последней п., **1 лиц** (= бывшая кром. п.), ПМ, наберите 7 (7) 9 (9) п. для подреза. ПМ.

Вяжите по петлям *правой панели* **1 лиц** (= бывшая кром. п.), вяжите текстурным узором до последней п., 1 лиц (= кром. п.)

У Вас размещено 4 маркера.

Вяжите корпус жакета текстурным узором Двойной мох, при этом петли перед первым маркером и сразу после второго маркера в районе обоих подрезов вяжите лицевой гладью (лиц. п. в Рядах ЛС и изн. п. в Рядах ИС). Эти петли лицевой глади (= бывшие кромочные петли, выделены жирным шрифтом в описании ряда соединения деталей) будут образовывать линии двойного ложного шва на боковых сторонах корпуса. При этом по 7 (7) 9 (9) п. самого подреза вяжите текстурным узором Двойной мох.

Также продолжайте выполнять **прибавки для формирования кромки полочек, но уже в каждом 8-м ряду!**

В то же самое время выполняйте **убавки в области подрезов в каждом 16-м ряду**, считая от ряда соединения деталей.

Убавки выполняйте с участием колонок петель лицевой глади:

вяжите, как установлено, до 2 п. перед М, 2 вм.лиц, сМ, вяжите петли подреза текстурным узором до следующего М, сМ, 2 вм.лиц за заднюю стенку. Повторите для второй боковой стороны.

Ряды с убавками выполните всего 3 раза.

Для Размеров 3 (4): после финального ряда убавок провяжите еще 16 (20) рядов.


Закончите корпус Рядом ИС.

Примечание: Далее Вы будете закрывать петли полым шнуром. При желании до начала выполнения полог шнура провяжите еще несколько рядов корпуса, если хотели бы жакет длиннее по сравнению с заданными значениями.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ ПОЛЫМ ШНУРОМ.

Далее Вам нужно выполнить установочные шаги перед закрытием петель полым шнуром: нужно будет поднять и провязать лицевыми петли вдоль кромок правой стороны переда, горловины спинки и затем левой стороны переда, чтобы закрыть их полым шнуром (по кругу).

Смените спицы на **спицы 4 мм.**





Вяжите **Ряд ЛС**: 1 лиц (= кром. п.), ПМ1, вяжите, как установлено, до 2 п. перед М, 2 вм.лиц, удалите М, вяжите 7 (7) 9 (9) п. текстурным узором, удалите М, 2 вм.лиц за заднюю стенку.

Вяжите текстурным узором до 2 п. перед М правой стороны, 2 вм.лиц, удалите М, вяжите 7 (7) 9 (9) п. текстурным узором, удалите М, 2 вм.лиц за заднюю стенку, вяжите текстурным узором до последней п., ПМ2, 1 лиц.

Теперь Вам нужно поднять и провязать лиц. петли вдоль кромки правой полочки. Начинайте работу сразу после петли, которую только что провязали (бывшая кромочная петля правой полочки). Поднимите и провяжите лиц. по 1 п. на каждый ряд вдоль всей кромки правой полочки. Продолжайте поднимать по 1 п. на каждую петлю / ряд вдоль кромки горловины спинки, затем – вдоль кромки левой полочки, пока не достигнете М1.

Далее вяжите текстурным узором (но при этом помните, что этот ряд провязывался бы как Ряд ИС, если бы Вы продолжали вязать корпус поворотными рядами. Но поскольку сейчас Вы работаете по кругу, этот круговой ряд выполняется с ЛС работы и соответствует либо Ряду 2, либо Ряду 4 текстурного узора. В любом случае просто провязывайте петли по рисунку). Вяжите таким образом до М2, сМ, 1 лиц.

Далее Вам нужно набрать петли для полого шнура: наберите на правую спицу 4 п. петельным способом Backwards Loop Cast On. Перенесите эти 4 п. на левую спицу, вяжите 4 лиц, перенесите 4 п. обратно на левую спицу, вяжите 3 лиц, 2 вм.лиц за заднюю стенку.

Верните 4 п на левую спицу, вяжите 4 лиц, перенесите эти 4 п. на левую спицу, вяжите

3 лиц, 2 вм.лиц за заднюю стенку, верните петли обратно на левую спицу; повторяйте от * до * пока не дойдете до 1 п. перед М1.

Вяжите 4 лиц, перенесите 4 п. обратно на левую спицу, вяжите 3 лиц, 2 вм.лиц за заднюю стенку, удалите М1, 4 лиц, верните п. обратно на левую спицу, 3 лиц, 2 вм.лиц за заднюю стенку.

Далее закрывайте петли низа корпуса, повторяя от * до *, пока не достигнете М2. Удалите М2. Закройте петли полого шнура. Соедините концы полого шнура трикотажным швом.

РУКАВА.

С ЛС работы, начиная от центра подреза, спицами 6 мм поднимите и провяжите лиц. 5 (5) 6 (6) п. из набранных для подреза петель, ПМ1, поднимите и провяжите лиц. 69 (69) 73 (85) п. вдоль проймы (примерно по 3 п. на каждые 4 ряда), ПМ2, поднимите и провяжите лиц. еще 4 (4) 5 (5) п. из набранных для подреза петель. ПМнкр.

На спицах всего 78 (78) 84 (96) п. Размещено всего 3 маркера.

Вяжите рукав текстурным узором Двойной мох, круговыми рядами.


Колонки петель около маркеров (петлю перед М1 и петлю после М2) провязывайте лицевой гладью (лиц. п. в каждом круг.ряде), формируя двойной ложный шов (как на корпусе).

Вяжите рукав таким образом до достижения длины примерно 30 (30) 32 (32) см. Закончите четным круговым рядом текстурного узора.

Затем закройте петли полым шнуром следующим образом:

Смените спицы на спицы 4 мм. Выполните 1 круг.ряд: вяжите лиц. п. до М1, удалите М1, *2 вм.лиц, 2 лиц*; повторяйте от * о * до 1 п. перед М2, 1 лиц, удалите М2, лиц. п. до конца круг.ряда.

Удалите Мнкр. Наберите на правую спицу петельным способом Backwards Loop Cast On 4 п.





Перенесите 4 п. на левую спицу, вяжите *3 лиц, 2 вм.лиц за заднюю стенку, перенесите петли обратно на левую спицу*; повторяйте от * до * до конца круга.

Закройте петли полого шнура. Соедините концы полого шнура трикотажным швом.

Второй рукав вяжите аналогично.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей. Аккуратно постирайте жакет, следуя инструкциям на этикетке пряжи.

Можно отжать изделие в стиральной машинке на 1000 оборотов, но при этом необходимо предварительно поместить жакет в специальный мешок.

Разложите жакет на ровной поверхности и дайте ему полностью высохнуть.

Примечание: Изделия, связанные текстурным узором Двойной мох, очень сильно растягиваются в намоченном виде. Старайтесь не выкручивать жакет во время стирки, чтобы не растянуть его дополнительно. И после того, как отожмете жакет в машинке, постарайтесь перенести его на ровную поверхность прямо в мешке и уже там разложить для сушки, чтобы лишний раз не растягивать полотно.

